

# 台湾欧西玛、面料缩水机、面料预缩机、

产品名称	台湾欧西玛、面料缩水机、面料预缩机、
公司名称	郑州市二七区鑫坤服装设备经营部
价格	.00/个
规格参数	种类:缩水机 用途:缩水定型设备 自动化程度:全自动
公司地址	中国 河南 郑州市二七区 郑州市二七区黄郭路袁砦东街5号
联系电话	86 0371 68827526 18603837371

## 产品详情

种类	缩水机	用途	缩水定型设备
自动化程度	全自动	作用对象	织物
适用面料	牛仔面料	产品类型	全新
品牌	OSHIMA	型号	OSP-2000/II/III
外形尺寸(长*宽*高)	7500*2500*1600 (mm)	整机重量	3300公斤 (Kg)
产品别名	预缩机	产地	台湾

用途减少在缝制过程中,由于布料受缝制整烫所产生的收缩.防止做出来的衣服产生尺寸变化或变形.使布料裁剪得以顺利进行.使衬布及面布间能紧密的结合,经预缩定型之布料,无需考量布料裁剪、缝制、整烫后的收缩,即便于生产,又提高产品之附加值.优点可调式输送,使布料在无张力的状态下送入.布料被蒸汽湿润及振荡器松弛,将使布料软化.布料经振荡区后进入烘乾区,使湿润的布料可以在最佳温度下干燥.采用强力吸吹风冷却系统,急速冷却布料,利用温度差而达到定型的效果.摇臂摆动将布料来回折叠,降低因捲布所产生之张力.特殊的加热辅助装置,可补蒸汽加热之不足,任意调整烘乾区域之温度.装配计数器可准确测量定型后布料长度.\*  
注意:因为有些模具是尖锐的,故请小心使用模具,以免刺伤皮带.禁用袖插成型工作,以免刺伤皮带.规格

型號	osp-2000	osp-2000ii	osp-2000iii
電壓	3相/220伏特 ; 3相/380伏特		
蒸氣壓力	5~7kg/cm <sup>2</sup> (0.5~0.7mpa)		
空氣壓力	0.3~0.5mpa		
消耗蒸氣	250kg/hr		300kg/hr
輸出功率	電熱	20.4千瓦	

	冷卻馬達	0.75千瓦*2		
	蒸汽馬達	0.4千瓦		
	入料馬達	0.2千瓦		
	緩和馬達	90瓦		
	振動馬達	90瓦		
	修正馬達	6瓦*2		
皮帶速度		0~8m/min		
加工速度		4~8m/min		
機器尺寸(mm)	6800*2500*1600	6800*2500*1600	7500*2500*1600	
機器重量	3000公斤	3100公斤	3300公斤	