

铜仁松下蓄电池授权经销商

产品名称	铜仁松下蓄电池授权经销商
公司名称	北京金业顺达科技有限公司
价格	20.00/只
规格参数	
公司地址	北京市昌平区回龙观镇昌平路380号院11号1至2层4单元102
联系电话	18001283863

产品详情

目前松下蓄电池

户外安装存在一定的影响，而且松下电池的使用寿命受温度的影响特别大。如何解决户外环境对蓄电池的影响，延长其使用寿命的工作至关重要。

对于地埋项目松下蓄电池

国内外有使用的报道，但是都存在埋在地下的蓄电池柜内的潮湿气体腐蚀蓄电池，从而降低双登蓄电池寿命的问题。对于这一问题目前没有好的办法解决。

而本文所介绍的方法通过通信电源的

监控系统，根据松下蓄电池

柜内的湿度智能控制地埋蓄电池抽风风扇，通过实际使用验证，较好的解决这一问题，极大的提高了蓄电池的使用寿命。该技术目前国内尚属空白，有较大的推广意义。

总体思路

(1)以松下蓄电池

地

埋形

式，解决

室外通信设备供电

问题，达到较好的防盗、防尘效果，

减小室外高温对松下电池寿命的影响，延长蓄电池寿命。

(2)蓄电池柜的地理可以灵活的采用12V蓄电池或者2V蓄电池，2V蓄电池使用寿命高于12V蓄电池，所以地理方式基本都采用2V的蓄电池。

(3)通过在地埋的蓄电池柜导气管中安装换气风扇、湿度传感器，收集箱体内的湿度数据

。

(4)通过通信电源的监控单元监测蓄电池柜内的湿度指标，决定换气的频率。

对于地埋松下电池

国内外有使用的报道，但是都存在埋在地下的蓄电池柜内的潮湿气体腐蚀蓄电池，从而降低蓄电池寿命的问题。对于这一问题目前没有好的办法解决。

而本文所介绍的方法通过通信电源的监控系统，根据松下蓄电池柜内的湿度智能控制地埋双登电池抽风风扇，通过实际使用验证，较好的解决这一问题，极大的提高了蓄电池的使用寿命

免维护蓄电池应用选择及启动须知

蓄电池的选择和规格 要使蓄电池系统具有较高的可靠性,首先要正确地选择蓄电池，UPS

与通讯用蓄电池在设计上就存在不同：有些蓄电池具有较好的循环特性；有些蓄电池适宜启动；有些蓄电池适宜低温环境；有些蓄电池适宜小电流放电等等。在挑选蓄电池时，了解各种蓄电池在工艺间上和使用上的差异是非常必要的，充分了解蓄电池的电性能和用户本身对产品性能的需求用户对产品的需求。例如后备电源系统容量需求、使用的频率、使用的环境、主要用途、使用寿命、可靠性要求、瞬间放电率、整流器的规格和其他蓄电池相关性能的要求。供应商的产品承诺。产品设计参数（蓄电池的型号、外观尺寸、额定容量、额定电压、重量、重量比能量、体积比能量、设计寿命、正负极板片数、正负极板厚度比、电解液密度、极板的类型、板栅的材料等）、产品电性能参数、产品的实际使用寿命、安装使用环境、不同型号的性能和价格、不同种类的产品保修期等。

怎样启用新蓄电池 新蓄电池在启用之前，极板表面会有一定程度的氧化。存放时间越长，氧化越严重。加入电解液后，会出现急剧升温现象，充电时会表现出较大的电阻，使充电困难。因此，启用新电池应做到：加注电解液后，静放6h左右，待电解液完全浸透极板，温度下降至35℃以下，再接通电源进行充电；充电电流严格控制在规定范围内，如充电过程中升温过高，超过45℃，可减少充电电流或停止充电；进行1~2次充、放电循环，以达到额定容量。