

底部卸车臂 底部卸车鹤管

产品名称	底部卸车臂 底部卸车鹤管
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

产品详情

底部卸车臂 底部卸车鹤管

底部卸车鹤管型号有AL2503、AL2543，一般常用的鹤管材质分为：不锈钢，钢衬四氟。

卸车臂、卸车鹤管主要结构：

- 1.立柱：起支撑作用，承受臂展开时的翻转力矩
- 2.旋转接头：由转动件及密封件等组成，主要用于连接液体装卸臂的不同组件作相对旋转的并能承受荷载的部件
- 2.内臂：用于连接输送管道，并与外臂连接的部件
- 3.外臂：可在水平面和垂直面的范围内转动，主要用于装卸臂同槽车调整对接工作位置的部件
- 4.平衡器：用于平衡外臂转动力矩的部件
- 5.快速接头：手动或液压驱动，能同槽车接口快速连接的部件
- 6.球阀：手动控制装卸开关
- 7.拉断阀（可选）：用于同槽车接口连接的紧急脱离阀件

2503型底部卸车鹤管适用于原油、渣油、化工介质、水煤浆等介质的汽、火车底部装卸

- 1.公称口径：DN50、DN80、DN100
- 2.适用介质：甲醇、甲苯等
- 3.设计压力：2.5Mpa，试验压力：3.75Mpa
- 4.设计温度：-19~110
- 5.管道材料：20#、304等
- 6.连接方式：快速接头、松套法兰（根据槽罐车灌口连接形式而定）

AL2543 型底部卸车鹤管适用于液化石油气、液氨、环氧乙烷等化工介质的汽车、火车装卸。

- 1.公称口径：DN50/DN25、DN80/50
- 2.适用介质：液氨、环氧乙烷等
- 3.设计压力：2.5Mpa，试验压力

: 3.75Mpa 4.设计温度：-19~110 5.管道材料：不锈钢、钢衬四氟