

德国巴鲁夫传感器（苏州）有限公司

产品名称	德国巴鲁夫传感器（苏州）有限公司
公司名称	昆山照动贸易有限公司
价格	1200.00/个
规格参数	品牌:巴鲁夫 型号:德国balluff 产地:德国
公司地址	花桥镇花安路1赛格电子市场3C03号
联系电话	15962635247

产品详情

德国巴鲁夫代理，巴鲁夫传感器代理商，巴鲁夫一级代理商，感应式传感器

自动化的高质量和精度

没有感应传感器的自动化很难想象。无论在机械工程、电子产品生产、汽车、食品或塑料工业中，只要使用自动化，就需要对金属物体进行耐磨、可靠的非接触位置检测。

Balluff为几乎所有应用提供了多种设计的感应传感器：从标准传感器到开关距离增加的传感器、卫生传感器、高压传感器、危险区域的ex-zone传感器和factor 1传感器。有些传感器有额外的陶瓷或聚四氟乙烯涂层，例如，焊接飞溅物不能附着在传感器上。也可提供系数为1和全金属的传感器。

在Balluff感应传感器的帮助下，您可以以高质量自动化、监控和控制过程和条件，即使在极端环境中也是如此。

优选类型的感应标准传感器

6.5 mm、M8、M12、M18、M30和40 mm × 40 mm长方体配置的圆柱形传感器

屏蔽和非屏蔽版本

齐平变型，量程可达15 mm

非齐平型，量程可达30 mm

插头或电缆连接

产品选择

感应2线传感器

用于直流、交流和交流/直流电源的传感器

圆柱形、立方、齐平和非齐平配置

带电缆和插头

额定压力感应传感器

额定压力高达500巴

高温额定值高达120 ° C

适用于防爆区域

外形尺寸从M5到M18

短配置和长配置

有无固定挡块

卫生感应传感器

特殊不锈钢，如1.4404、1.4571

高耐化学性

高防护等级IP67至IP69K

可扩展温度范围

提供Ecolab、FDA认证

安全清洁（CIP）

各种配置和尺寸

感应系数1传感器

所有金属无折减系数的高感应距离

抗磁场

可安装在不同的金属中

精度高，使用灵活

全金属感应传感器

非常强壮

高开关距离

因子1传感器和选择性传感器（含铁/有色金属）

耐研磨介质和清洁剂

抗磁场感应传感器

非常强壮

抗焊接飞溅

焊接免疫感应传感器

无折减系数检测金属物体

非常坚固，抗磁场，焊接飞溅

有不同的配置和尺寸

额定温度感应传感器

温度范围可达230 ° C

防护等级高达IP68

不锈钢外壳

危险区域用感应传感器

对于区域：0、1、2、20、21和22

高压额定值为500 bar

适用于各种温度范围

带匹配的NAMUR开关放大器

非接触式

耐介质性

不受污染

感应式NAMUR传感器

工艺稳定性支持

也可用于液压缸和危险区域

可检测的故障

感应环管式传感器

高目标速度的可靠传感器原理

感应式环形传感器，可通过各种尺寸安装

软管感应传感器，易于安装在供给软管上

堆叠距离超过20毫米

感应式距离传感器

紧凑、坚固、可靠

不接触，因此不会磨损

测量原理

测量范围从0.2到50毫米，也可教

响应时间快，重现性高，线性度好

宽的温度范围，小的温度漂移

通过模拟接口和IO链路实现简单应用

感应定位系统

测量范围可在0-133mm范围内调节

无需进行机械调整

高水平的再现性和精确定位

