

Milwaukee CL223E凸耳式蝶阀 美国密尔沃基阀门

产品名称	Milwaukee CL223E凸耳式蝶阀 美国密尔沃基阀门
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	320.00/个
规格参数	规格:6寸 压力:200PSI 圆盘材质:铝青铜
公司地址	上海市虹口区中山北一路1250号
联系电话	021-65445283 18930107251

产品详情

Milwaukee CL223E凸耳式蝶阀 美国密尔沃基阀门像许多阀门一样，蝶阀用于调节或阻止管道中的流体、空气、气体、蒸汽或化学品的流动。然而，蝶阀——因其独特的配置而得名——使用瓣或圆盘，而不是球、阀瓣、闸板或任何其他各种类型的塞子。蝶阀在工业应用中的优势在于其运动在自动化时非常快速且极其精确；它们的重量更轻，因为阀瓣比同类阀门和端口直径中的其他塞子更轻；由于较低的结构完整性要求，房屋需要较少的质量。工业级蝶阀的主要制造商是密尔沃基阀门。

为什么选择密尔沃基

首先，您购买的产品有 100 多年的阀门行业经验支持——您购买的是 Milwaukee Valve 品牌的。作为行业，密尔沃基阀门使用 CAD 和先进的技术来设计和制造产品。CL223E 系列是密尔沃基阀门技术不断进步的新明星，应该是您在任何蝶阀应用中的。

Milwaukee CL223E凸耳式蝶阀 美国密尔沃基阀门尺寸从 2" 到 12" 不等，是铸铁 (ASTM A126 CL B) 凸耳式双向蝶阀，双向死端服务压力可达 200psi。圆盘由耐腐蚀铝青铜合金 (ASTM B148) 组成。该阀门采用 EPDM 密封、衬里和阀杆密封。底部和顶部阀杆由增强钢(416 型)制成，下轴承由增强尼龙制成。这个蝶阀——当然——可以启动，但标配环氧树脂涂层的杠杆手柄(球墨铸铁)。

何时使用密尔沃基 CL223E

223E 已获得美国海岸警卫队在任何 A 类服务中的批准(在联邦法规第 46 条中进行了概述)。这些海军授权的规定适用于每件密尔沃基制造的产品。换句话说，这款蝶阀是所有工业应用的理想选择，并且强烈推荐用于所有工业应用，包括水、石油、天然气和化学品配送行业，这些行业的可靠性、可靠性和使用寿命都很重要。223E 的外壳也采用法兰连接，便于螺栓安装和拆卸，使该阀可现场维修和/或更换，这意味着它还有助于加快维修时间、检查检查和管线部分更换。铸铁外壳实际上也比钢更耐腐蚀，EPDM 密封件也防水和耐化学腐蚀。

