

防水涂层布 聚酯、TPU

产品名称	防水涂层布 聚酯、TPU
公司名称	北京五洲燕阳特种纺织品有限公司
价格	.00/个
规格参数	成分及含量:聚酯、TPU 幅宽:1.30M 规格:500D-3000D
公司地址	中国 北京市大兴区 北京市大兴区瀛海镇工业区南二路2号
联系电话	86 010 69278223 13911864707

产品详情

成分及含量	聚酯、TPU	幅宽	1.30M
规格	500D-3000D		

tpu(聚氨酯)涂层布由内胶层、织物增强层和外胶层组成，织物增强层由聚酯纤维编织形成，内、外胶层是在织物增强层双面涂覆聚氨酯形成。

1主要特点：1幅宽1.33m；

2颜色：黑色、军绿色、沙土黄等；

3环境适应温度为-50 ~+80 ；

4重量轻、强度高、耐刺穿、抗撕裂；

5胶布厚度范围宽，范围为0.95mm~3mm。

主要用途：

tpu(聚氨酯)涂层布以其优异的性能可用于制作软体罐。用此胶布制作的软体罐可盛气体、油料、水、葡萄酒、食用油、酱油、各类糖浆、工业用油脂、柴油等物质。具有重量轻、可折叠、展收方便、环境适应性强等优点。

软体罐可以配备到野战油库、加油站，也可配发油料储存装备和后方油库的油气回收，还可广泛用于雨水收集储存、应急供水、物流、消防、冶金、电力设备及油田等领域。

规格参数表

规格型号	b-500	b-840(1)	b-840(2)	b-1500	b-3000	b-3000d(j)	
胶布厚度 (mm)	0.95-1.1	0.94-1.26	0.90-1.10	1.35-1.5	1.9-2.1	2.8-3.3	
胶布重量(kg/m ²)	1.0-1.2	1.20-1.25	1.18-1.23	1.56-1.64	2.3-2.55	3.3-3.55	
剥离强度(n/25mm)	300-370	134-141	124-148	141-260	228-268	226-378	
拉伸强度 (n/25mm)	经向	1860-1980	1030-1200	1107-1202	2790-2960	5180-5500	6660-7360
	纬向	1350-1560	932-1019	958-1202	2350-2500	5090-5300	7526-8033
撕裂强度 (n/25mm)	经向	100-130	157-167	194-231	250-270	560-590	1452-1704
	纬向	95-110	128-145	161-234	225-235	510-530	701-715
穿刺强度(n)	500-520	456-583	476-626	1010-1060	1580-1700		

备注：有特殊要求可根据客户需求订制。