

# 市政排水清淤工程服务企业资质证书 申报详情

产品名称	市政排水清淤工程服务企业资质证书 申报详情
公司名称	广东昊霖企业管理有限公司
价格	.00/个
规格参数	可售卖地:全国 服务优势:全程一对一咨询辅导办理 办理周期:3-7个工作日
公司地址	广州市海珠区昌岗中路238号1304房
联系电话	18026283745 18026283745

## 产品详情

管道安装工程1 管道基础:管道选用砂石基础,平基时要保证渣石宽度与厚度,必要时需重新测量,并利用平桩外露长度,检查平基厚度就是否符合规定,平基线位及高程随时跟定经纬仪及水准仪进行校核。基础及管座中的砂与石屑均用平板振捣器夯实,夯实时避免扰动下部基础。

管道堆放:管材在安装前,对管材进行检查,必要时,逐个检测。管材在现场按类型、规格分别堆放,管径小于900mm的码垛层数须符合下表要求:管内径(mm) 300~400 500~900堆放层数 4 3 管材在装卸与运输时,保证其完整。对已造成管身、管口有缺陷又不影响使用,闭水合格的管材、用环氧树脂砂浆,或用其他合格材料进行修补。

砂石基础及管座允许偏差序号项目允许偏差(mm) 检验频率检验方法范围点数1 平基厚度  $\pm 20$  10m 1 用尺量2 管座厚度不小于设计规定10m 1 用尺量3管道安装:1 承插口管道安装:承插口管道安装前,先复测基础高程与位移,达到规定要求后再行施工,管道安装采用吊车下管,安管操作时明确分工,下管时保证吊车等机具及基槽稳定,起吊不能过猛。

槽下运管,在平基上通铺草袋与顺板,将管调运到平基后,首先将管逐节按设计要求的中心、高程就位,采用人工横推法,保持两管同心插入,胶圈不扭曲,就位正确。操作时设专人指挥,保证人身安全,防止管之间互相碰撞。管道安装完毕后,复测管底高程,并作为竣工数据放进竣工资料。