

青岛外壳防护等级测试报告多久可以出

产品名称	青岛外壳防护等级测试报告多久可以出
公司名称	环测威检测机构
价格	1000.00/份
规格参数	办理周期:IP防护等级测试 测试方式:寄样品进行测试 实验室地址:广州深圳宝安
公司地址	广东省深圳市宝安区沙井新桥街道新桥社区新和大道26号A栋1~2楼
联系电话	4008-707283 18879967441

产品详情

青岛外壳防护等级测试报告多久可以出数字(0到6)显示的级别的保护外壳的进入提供了坚实的对象(如工具、电线、手、手指或灰尘) 防尘测试主要用途 防尘测试主要用于低压电器、电机、仪器、仪表、电子产品、灯具的沙尘模拟检测, 沙尘试验检测是评价手机、电工产品等产品在沙尘环境中的密封性及汽车、摩托车零部件、密封 沙尘试验件等在沙尘环境中的使用、贮存、运输中的密封性能。 IP防尘测试标准 1.GB 4208-2008/IEC 60529-2013 《外壳防护等级试验 (IP代码)》; 2.GB/T 4942.1-2006

《旋转电机整体结构的防护等级试验 (IP代码)》; 3.GB/T 4942.2-1993 《低压电器外壳防护等级》; 4.GB/T 2423.37-2006 《试验L: 沙尘试验方法》; 5.GB/T 2423.37-2006

《电工电子产品环境试验第2部分: 试验方法试验L: 沙尘试验》; 6.GB 7000.1-2007/IEC 60598-1: 2014 《灯具外壳防护等级》; 7.ISO 20653 《车辆防护等级试验 (IP代码)》; IP码广泛用于表示电气设备的防水、防尘性能, IP是保护的缩写, 60529中定义的IP代码将防止外来物质(包括钢球、铜丝、灰尘和水)进入机电产品外壳的保护程度进行了分类。 IP防尘测试办理方法(以IP5X/6X为例)

- 1.测试样品在标准环境条件下, 进行外观、基本功能、电性能的初始检测;
- 2.将样品放入含压力控制的防尘试验箱, 试验样品所占面积不超过50%;
- 3.在一小时内, 通过气压泵将防尘试验箱的气压增加20mbar;
- 4.IP5X防尘测试持续2小时, IP6X防尘测试持续8小时; 5.按照测试标准要求判定被测物是否满足要求。

IP防尘防水测试费用 深圳市环测威检测技术有限公司 (Shenzhen CTB testing technology Co., LTD, 英文简称“CTB”) 是一家主要从事电子及电器产品安全 (LVD)、电磁兼容 (EMC)、重金属和有害物质分析测试和认证 (RoHS、REACH、卤素和偶氮) 以及无线电通讯认证测试机构。

[北京IP防水等级测试申请步骤](#)