

LG-240全密闭干法制粒干压机

产品名称	LG-240全密闭干法制粒干压机
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）
联系电话	0519-88968880 18136711288

产品详情

LG-240全密闭干法制粒干压机

考虑不同原料的性状不同，干法制粒机的以下参数应在工作能力范围内无级变速调节：

送料螺杆转速：0~64rpm；

压轮转速：0~22rpm。

制粒速度：0-129rpm

该干法制粒系统由真空上料机、干法制粒机、圆形振动筛、及增高平台组成。真空上料机与干法制粒进料斗密封连接，干法制粒机出料口快速连接放置在设备下面的振动筛，经过筛分后，颗粒直接接入颗粒周转筒，振动筛细粉出料口与细粉回收料桶通过软连接密封连接，再由真空上料机将细粉吸入干法进料口；

干法制粒机应由送料系统、挤压系统、破碎及整粒系统、液压系统、制冷系统及电器控制系统等组成。

圆形振动筛为双层三元旋转筛，为全封闭式结构。上层筛网为14目，下层筛网为34目（或目数由公司另行通知）。旋转筛的产能与干法制粒机匹配；推荐上海施魏科、高服或同档次品牌。真空上料机由压缩空气过滤调节装置、气管不锈钢管和软管、控制面板、过滤器等组成。过滤器应设置反吹功能（粉尘不外扬），并能有效清洁过滤器内壁，可有效防止上一品种被反吹出来污染下一品种。真空上料机的产能与干法制粒机匹配，带回粉装置，且真空上料机由干法制粒机集中控制。