

承台模板租赁、承台模板回收、承台模板出售、安徽承台模板厂家

产品名称	承台模板租赁、承台模板回收、承台模板出售、安徽承台模板厂家
公司名称	安徽省天力钢模板有限公司
价格	10.00/平方米
规格参数	
公司地址	安徽省安庆市怀宁县三桥镇中联村
联系电话	13082622557 13082622557

产品详情

安徽省天力钢模板有限公司为您提供承台模板租赁、承台模板回收、承台模板出售、安徽承台模板厂家。绑扎承台、系梁钢筋1、根据弹好的线检查下层预留搭接钢筋的位置、数量、长度。2、钢筋绑扎顺序，一般情况下先长轴后短轴，由一端向另一端依次进行，操作时按图纸要求划线、铺钢筋、穿箍筋、绑扎、成型。3、钢筋接头采用焊接或搭接，接头位置相互错开，上层钢筋接头位置在跨中，下层钢筋接头位置尽量在桩顶处；钢筋的接头质量应满足设计及规范的要求。预埋墩柱钢筋，并加以固定，墩柱的预埋钢筋在浇筑完混凝土后位置不变。4、在承台、系梁上、下两层钢筋间除设置架立筋外，采用 12~14mm的钢筋撑铁按适当间距进行支撑，以保持两层钢筋间距的正确。5、-后垫好钢筋保护层的水泥砂浆垫块，侧面的垫块与钢筋绑牢，并检查有无遗漏。安装承台、系梁模板1、承台、系梁采用大面定型钢模板。模板的制作根据模板设计进行，做到拼缝严密。使用前在模板与砼的接触面上涂刷脱模剂。2、清扫基层，放好轴线、模板边线、水平控制标高，模板底口用水泥砂浆找平，预埋好地锚并检查、校正。3、把预先制作好的模板按顺序就位后固定，安装承台、系梁模板的纵模龙骨及支撑体系。4、将模内清理干净，封闭清理口，承台、系梁模板底部外侧与垫层接口处用水泥砂浆封口。5、办理模板验收手续。服务热线：武经理：李经理：本网站所显示的产品价格仅作为业务需要参考，实际价格请电话咨询！！