

水泥基渗透结晶防水涂料 水池隧道喷涂

产品名称	水泥基渗透结晶防水涂料 水池隧道喷涂
公司名称	河北腾跃防腐材料有限公司
价格	4.00/公斤
规格参数	腾跃:25kg 水泥基结晶:可调色 河北:承接工程
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇吕固献村
联系电话	18533618629

产品详情

- 1、常温下工程施工，不适合在摄氏度零度以下及雨、雾、沙尘等极端标准下工程施工。
- 2、拌料水、保养水以生活用水为好，不适合选用不清理的环境污染水。
- 3、工程施工务必在钢筋混凝土或坚固的混合砂浆基准面上开展，不必立即用以粉灰层表层，基准面应整洁无尘土、旧涂层、灰尘污渍以及它脏物，以给予充足对外开放的毛细血管系统软件，有益于本商品的渗透和结晶的产生。
- 4、对全部要刷涂本商品的混泥土，须认真仔细是不是有构造上的缺点，如模版支撑杆孔眼、缝隙、蜂窝状表面状的伪劣表层、孔洞、沉降缝连接处的凸凹不平等，均应修凿、清除，开展堵缝、加肋、地面找平解决，再开展大规模防水工程。
- 5、卫浴洁具工程施工对管路接口处须开展尤其解决，可沿壁厚与基准面相接处同，凿10mm深的V型槽开展封堵后，再做基准面防潮镀层。
- 6、要保证涂膜薄厚与工程施工强烈推荐使用量。选用刷涂方式工程施工时，若料浆太稀、拌和不匀、二次放水等，均非常容易造成基准面起粉或起壳状况。
- 7、如混凝土工程必须回填时，工程施工36钟头后才可填沙质土，但7日内不能回填土沙质土，以避免其向防潮镀层吸湿。