

PPO PX9406P(南沙区)

产品名称	PPO PX9406P(南沙区)
公司名称	东莞市群发塑料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:基础创新塑料(南沙) 名称:PPO PX9406P 销售资质:总代理
公司地址	广东省东莞市樟木头镇百果洞新城街三巷11号101室(注册地址)
联系电话	0769-89070333 13686289316

产品详情

PPO PX9406P(广州南沙)

特点：阻燃性

主要用途：家用电器，电子器件通信塑件及零配件，汽车内部零件

生产加工方式：注塑加工

主要参数：吸水性：0.06% 模具缩水率：5到7% 比例：1.11无 抗拉强度：75MPa
拉伸强度：18MPa

PPO塑胶

PPO塑料是乳白色颗粒物，有较高的耐温性，阻燃等级优良，具备自息性，与HIPS混和后具备中等水平可

燃性。

PPO塑胶（MPPO）

(聚苯醚)

PPO塑料 - 英语名: poly(phenylene oxide)

PPO塑胶 - 比例: 1.07克/立方

PPO塑胶 - 成形缩水率: 0.3-0.8%

PPO塑胶 - 成形环境温度 : 260-290

PPO塑胶 - 干燥标准 : 130 4钟头

PPO塑胶 - 原材料特性

- 1、为灰白色颗粒物。综合性能优良，可在120度蒸气中应用，电绝缘性能好，吸湿小，但有内应力开裂趋向。改性材料聚苯醚可排除内应力裂开。
- 2、有突出的电绝缘性能和防水性出色，规格稳定好。其介电性能居塑胶的位。
- 3、MPPO为PPO与HIPS共混制取的改性工程塑料，现阶段市面的原料均为此类原材料。
- 4、有较高的耐温性，热膨胀系数211度，熔点268度，加温至330度有溶解趋向，PPO的占比越高其耐温性越好，热变形温度可达190度。
- 5、阻燃等级优良，具备自息性，与HIPS混和后具备中等水平易燃性。轻质，无毒性可用作食物和药品业。耐旋光性差，长期在太阳底下应用会掉色。
- 6、可以与ABS,HDPE,PPS,PA,HIPS、玻纤等开展共混改性材料解决。

PPO塑胶 - 主要用途

- 1、适合制做耐高温件、绝缘层件、减磨耐磨材料、传动件、诊疗及电子零件。
- 2、能作较高气温下采用的传动齿轮、扇叶、阀等零件，可替代不锈钢板应用。
- 3、可制做螺钉、标准件及联接件。
- 4、电动机、电机转子、外壳、变电器的家用电器零件。

挑选群發塑料原料有限公司您一定不会后悔，由于大家除开“技术”或是“技术”，价钱除开“特惠”或是“特惠”！