

防爆电控箱(防护等级IP65)

产品名称	防爆电控箱(防护等级IP65)
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	960.00/套
规格参数	加工定制:是 型号:B XK 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)
联系电话	18367862323

产品详情

防爆电控箱(防护等级IP65)基本介绍

本公司生产防爆配电箱外壳采用铝合金材质，表面高压静电喷塑外形美观，产品防护等级IP65，主要用于IIA、IIB、IIC类爆炸性气体环境防爆等级IIBT4 IICT6。箱体内主要按钮电流表、开关、按钮、指示灯、热继电器等元件，元件可**组合实现多种功能，为方便报价客户订货时请提供详细的技术参数，我们将会给您**惠的价格，欢迎您来电咨询。

性能特点

1、壳体采用高强度铝合金一次性压铸成型，外壳结构紧凑合理，强度好，防爆性能优良，表面经调整高速抛丸清理后高压静电喷塑，表面塑粉附着力强，具有良好的防腐性能，外表整洁，美观大方。2、有多种规格的插座便于检修用电源。3、带总开关时，具有过载，短路等保护功能。4、也可加装漏电保护功能，当漏电电流达到或超过规定值时，能自动跳闸，切断线路，确保设备及人身安全。5、防爆插接装置可带挂锁，即不用进可用挂锁锁好，有效防止他人误操作，从而提高安全性。6、电线布线。

技术参数

1. 铝合金外壳压铸成型，表面喷塑，外形美观；

2. 内装C65L等高分断小型漏电断路器、CM1塑壳漏电断路器及信号灯等；

3. 具有过载、漏电保护功能；

4. 模块结构，各种回路可根据需要**安装；

5 可根据用户要求特制，如加装电涌保护器、电流表、电压表等；

使用说明

1. 1区、2区危险气体场所；

2. A、 B、 C类T1~T6组性气体或蒸汽环境；

3. 户内、户外(IP54 , IP65*)。

采购须知

产品运送 物流/提货时可能用户要承担部分运费（因用户遍布全国各地，公司不保证物流费用的一致，所以公司实行需方付运费，如有不便敬请谅解，特殊情况另定）公司提示 因产品交付第三方运输，所以不保证产品在运输期间不会出现破损情况，如到货后发现破损情况，请及时联系本公司。请严格按照产品说明书安装，并由电工人员进行安装。