

## 3层绝缘线 三重绝缘线 晶煜

产品名称	3层绝缘线 三重绝缘线 晶煜
公司名称	无锡晶煜电子有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:晶煜 型号:TIW-B 线芯材质:WIRE
公司地址	无锡市锡山区东港镇工业园区B区
联系电话	0150-88350188

## 产品详情

品牌	晶煜	型号	TIW-B
线芯材质	WIRE	芯数	1
护套材质	PBT PE	电线最大外径	1.22 ( mm )
产品认证	产品已通过UL认证,有SGS报告		

&#x2013; .at\_2{font-size: 15pt; font-family: 宋体} .at\_4{margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 75pt; line-height: 22pt; mso-layout-grid-align: none; mso-char-indent-count: 5.0} .at\_0{margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 22pt; mso-layout-grid-align: none} .at\_3{mso-spacerun: yes} .at\_1{mso-bidi-font-weight: normal} --&#x2013;

### tim-b的特点

不需要层间绝缘，可以实现switching transforme的划时代的小型化

出众的绝缘耐压

ul最高的强化绝缘,采用三层压出绝缘。

试验电压: 1耐电压(导体-金属):ac3000v60s以上.

2线间耐电压(扭转测试,twist test):ac6000v 60s以上.

适合于高频使用

也适合于30khz代域的高频使用.

通过压出结构图，具有低的诱电率及电气的特点。

具备了出众的机器强度及耐磨损性，管理及保管比较容易。

工作效率及生产性的提高

不需要层间绝缘，可以实现工作工程的单位化。

没有绝缘层的排除流程，可以直接进行焊锡。

#### tiw-b的使用范围

绝缘等级 (insulation) : 强化绝缘 (reinforced insulation)

正格温度 (rated temp) : 130度

正格电压 (rated voltage) : 1,000vrms (最大)

导体规格 (conductor) : 0.16 ~ 1.0mm (#32 to #18 awg)

焊锡性 (solderability) : 没有绝缘层排除，可以直接进行焊锡。