

新疆聚氨酯管壳 聚氨酯黑白料 聚氨酯喷涂施工 晨光供应

产品名称	新疆聚氨酯管壳 聚氨酯黑白料 聚氨酯喷涂施工 晨光供应
公司名称	乌鲁木齐飞达晨光保温材料有限公司
价格	650.00/立方米
规格参数	品牌:XH聚氨酯 型号:PM200 发货地:乌鲁木齐
公司地址	新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾北路东十巷35号
联系电话	0991-6092446 15299118776

产品详情

新疆省聚氨酯材料管壳 聚氨酯黑白料 聚氨酯喷涂工程施工 保温管道原材料的关键原材料之一是聚氨酯材料硬泡组合聚醚。聚氨酯硬泡组合聚醚又被称为白料，与汇聚MDI共称黑与白料。适合墙体保温、隔冷、太阳能发电、电热水器、冻库、控温库、啤酒罐、冷冻等必须隔热保温隔冷的多种场所。硬质的聚氨酯塑料泡沫特性是1、与众不同的保温隔热特性，省电高效率、环境保护2、重量较轻，减少荷载；具优质的防潮特性，隔热保温、防潮合二为一3、设计方案简易、高效率、进展快、质量好、使用寿命长4、制冷剂r32聚氨酯发泡，适应新环境宽；可用以冷藏运输车、储槽、管路、冻库、啤酒发酵设备、冷藏桶的隔热保温隔冷、建筑物隔热防潮，也适用预制构件聚氨酯板材、管壳、弧型板等 聚氨酯喷涂，为高压聚氨酯喷涂机器设备。由于高压自动喷涂设备的原材料在室内空间不大的混和房间内快速冲撞并强烈转动，混和十分充足。快速活动的原材料在喷枪口产生细雾气出液，匀称地喷出到物品表层。聚氨酯发泡喷漆主要运用于隔热保温、密封性在隔热保温致冷层面，针对不容易应用模具，例如大中型球型储槽、大口径异型钢件、冻库墙面等保温隔热材料的覆盖，可完成现场发泡。关键优势编写广播（1）针对各种形状的板材，无论是平面图、建筑立面或是顶部，无论是环形、球型或是别的不规则的形态的繁杂物件，都能够立即实行喷漆聚氨酯发泡生产加工，不需昂贵的模具产品成本；（2）喷漆聚氨酯发泡挤压成型的泡沫塑料隔热层的外形与板材物件样子一致；无缝，隔热效果非常的好；泡沫塑料层外界有一层紧密的维护表皮层，能比较好地维护内部结构芯板，与此同时还非常容易开展外表层的建筑涂料涂刷和进一步修装；

（3）生产制造高效率，特别是在在适用大规模、异型物件的隔热解决，成形速度更快，生产制造高效率。（4）粘结性:粘接工作能力强,能在混泥土、钻石、木料、不锈钢板材、沥青、塑胶等表层粘接坚固;(5)传热系数:可做到0.017-0.022W/m.k,小于岩棉板、玻璃纤维棉、聚苯保温板、挤塑聚苯板等工程建筑保温隔热材料;(6)憎水性:憎水性率95%以上;(7)密封性特性:无内腔、无缝,将工程建筑外排架结构彻底包裹,合理的阻拦了风和湿气根据间隙流动性出入房屋建筑,完成充分密封性;(8)规格平稳:规格可靠性低于1%,具备一定的弹性变形工作能力,拉伸强度超过5%;(9)特性稳定:聚氨酯材料是可塑性原材料,与酸和碱也不产生反映,且并不是昆虫及其啮齿动物的食材源,可保证原材料特性及隔热保温特性稳定;(10)抗风力能:抗拉强度>300Kpa,抗压强度>400Kpa,有较强的抗冲击揭性,且其聚氨酯发泡可钻进墙面间隙,提升其抗剪特性