

隧道双组份聚硫密封胶 高模量 资阳聚氨酯密封膏 2022新闻

产品名称	隧道双组份聚硫密封胶 高模量 资阳聚氨酯密封膏 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	7.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

自流平双组份聚硫密封胶(膏)性能

- 1、此类自流平双组份聚硫密封胶(膏)具有优良的耐燃油、液压油、水和各种化学药品性能以及耐热和耐大气老化性能。
- 2、具有良好的柔软性、低温饶曲性及电绝缘性。
- 3、对大部分材料都有良好的粘附性。

3分类一般为可硫化型。按组分可分为双组分(或三组分)和单组分型。其加工采用预混-研磨-灌装的工艺方法。自流平双组份聚硫密封胶(膏)广泛用于土木建筑、汽车制造等行业作为嵌缝、密封材料,还常用于各类油箱、燃料罐、航空机械、复合玻璃的密封。

4应用自流平双组份聚硫密封胶(膏)适用于中空玻璃密封、金属、混凝土幕墙接缝、地下工程(如隧道、洞涵)、水库、蓄水池等构筑物的防水密封,以及公路路面,飞机跑道等伸缩缝的伸缩密封、建筑物裂缝的修补恢复密封。

聚硫双组份密封胶使用要求:

- 1.聚硫密封胶槽采用预留法成形,在进行闭孔泡沫板施工时,在需要填充密封胶的部位安装一预留闭孔泡沫板,随同分缝闭孔泡沫板一同安装。
- 2.填充密封胶前将预留闭孔泡沫板取出,即成聚硫密封胶槽。按设计图纸拆除闭孔泡沫办的沟槽,必须严格进行表面清洁处理,除去灰尘和油污,保证基层干燥。
- 3.沟槽内及缝面采用钢丝刷、手提式砂轮机修整,妥善清洗。

聚硫双组份密封胶涂胶前的准备：

在密封前先将密封部位表面的杂物、砂浆硬块、和油污等清扫干净，并用干净的湿布擦一次，经检查基层无不平、空裂，起砂等缺陷，方可进行下道工序。

聚硫密封膏按长率和模量分为A类和B类

A类：指高模量低伸长率的聚硫密封膏。

B类：指高伸长率低模量的聚硫密封膏。

聚硫密封膏型别

按流变性分为N型和L型

N型：指用于立缝或斜缝而不塌落的非下垂型

L型：指用于水平接缝能自动流平形成光滑平正面的自流平型。

拉伸-压缩热循环性能级别

按实验温度及拉伸压缩百分率分为9030 8020 7010

双组份聚硫密封胶主要技术指标

- 1、外观：A组分为灰白色均匀膏状物 B组分为黑色均匀膏状物
- 2、固含量：%100
- 3、密度：1.6(g/cm³)
- 4、混合比例A:B=100:10 ~ 100:14(体积比)
- 5、紫外线照射出雾性：无