

聚氯乙烯胶泥 塑料胶泥 PVC防水油膏 商丘沥青胶泥 2022新闻

产品名称	聚氯乙烯胶泥 塑料胶泥 PVC防水油膏 商丘沥青胶泥 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	1400.00/吨
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

聚氯乙烯胶泥产品简介: 聚氯乙烯胶泥（防水油膏）是一种具有弹性，粘结力强，耐热度高，低温柔性好，老化缓慢，耐酸碱腐蚀，宜热施工并可冷用之优点的一项新型建筑防水材料。是在传统胶泥的基础上改进发展起来的。可取代沥青油毡或其他防水材料。做为建筑屋面，地下防潮，天沟渠道的防水，使用效果良好，施工简便，易于检修，深受用户欢迎。

施工方法及要点

- 1、施工工具：基层清理工具：铁锹、扫帚、钢丝刷、铁桶、铁勺、铁锅、木棍、三合刮板或是塑料刮板、刮刀等。
- 2、基层要求：施工面必须干燥，要求基面含水率不大于9%，并用钢丝刷通刷，彻底清除浮灰。以前做过防水层的旧屋面，凡起壳浮鼓部分要清除，新屋面做防水施工时，基层处理应符合屋面工程技术规范要求，采用水泥砂浆找平层时水泥砂浆抹平时收水后应二次压光，充分养护，不得有酥松、起沙、起皮现象。
- 3、熬制油膏：加温型防水油膏属热施工防水材料。将产品外包装去除后放置于铁锅内，徐徐升温，边加热边不断搅拌、慎防烧焦结块变成废品，升温至100 ~ 110 ，当产品表面黑色明亮、充分溶化时,恒温即可施工，材料在80 以下时将影响粘结强度。（熬制油膏时，禁止锅内冒黄烟。每次停工后，粘结在熬制锅上的油膏残料应刮除干净，以免影响下次溶化油膏时的质量）。
- 4、填嵌板缝：在屋面板灌缝前，应把缝内清理干净，先用麻筋嵌入缝内，然后用少量油膏用刮刀、溜子在缝槽两边反复刮涂，再把油膏分两次填嵌在缝内，使其与壁缝黏结牢固，揸压密实，防止油膏与缝壁

留有空隙或裹入空气。要使油膏略高于板面3~5mm，呈弧性并盖过板缝。如用水泥沙浆作保护层时，嵌填油膏应低于缝口，使沙浆保持一定厚度。

油膏施工：

1、聚氯乙烯胶泥根据需要可单涂或与玻纤布、PVC防水卷材混合施工；一般防水层可单涂成功。单涂时将油膏倒于施工基层面上，用刮板涂刷，刮平其厚度，其厚度应符合设计要求。女儿墙等垂直面上刮涂高度不小于25公分厚度不小于2毫米。

2、采用二胶一布（毡）或三胶两布（毡）施工时，先涂刮一层油膏，再将玻纤布（防水卷材）平整铺至刮好的油面上，然后在铺好的布面上刮一道油膏（多层做法可按上述方法重返进行）。不加热型（溶剂型）聚氯乙烯胶泥开桶即用施工方便，更加环保。