

# 大型奶企挤奶厅降温赛科龙风机

产品名称	大型奶企挤奶厅降温赛科龙风机
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司
价格	5999.00/台
规格参数	品牌:百牧 尺寸:72寸 功率:2.2kw
公司地址	青州市开发区
联系电话	15244475549 15244475549

## 产品详情

奶牛是恒温动物，奶牛通过新陈代谢活动、物质循环和能量流动来适应机体内外界环境的变化，与环境之间保持一种动态平衡。动物热应激可被理解为所有与高温有关的因素引起的有利于避免动物机体功能紊乱和更好地适应环境，而发生在动物细胞水平的自我调节。

赛科龙风机的原产发源地为美国，根据奶牛的特殊体质及对环境的严苛要求设计研发的，它以惊人的每瓦 112 CFM 产生 ECVAir™ (有效冷却速度技术)。当高速运行时，它会产生一股高速气流，引导奶牛上方并穿过地板。与传统的板式牛舍风机不同，赛科龙风机产生围绕奶牛的新鲜空气冷却波，减少热应激，从而增加奶牛生活环境的干燥。进一步减少 SCC、乳腺炎和昆虫。更长的躺卧时间会增加产奶量并改善动物健康和繁殖。

赛科龙牛舍风机设备是一款专门为养殖户研发出来的养殖设备，该设备的应用可以有效的改善养殖舍的空气，为家禽提供更好的生存环境。

目前市场上生产销售的赛科龙牛舍风机设备主要是采用先进的轴承，无须润滑，坚固耐用。

赛科龙牛舍风机的工作原理：牛舍风机向外排出空气使室内气压下降，室内空气变稀薄，畜牧的特点形成一个负压区，空气由于气压差补偿流入室内。在工业厂房实际应用中，畜牧集中安装于厂房一侧，进气口于厂房房另外一侧，空气由进气口到畜牧风机形成对流吹风。在这个过程中，靠近畜牧风扇附近的门窗保持关闭，强迫空气由进气口一侧门窗补偿流入车间。空气排着队、有秩序的由进气口流入车间，从车间流过，由畜牧风扇排出车间。换气换气率可高达99%。通过具体的工程设计、根据需要设计换气速度和风速，任何高热、有害气体、粉尘烟雾均能迅速排出车间，水帘任何通风不良问题均能一次性解决。从开启风扇的几秒钟内即可达到通风的效果。

## 赛科龙风机产品介绍

叶轮直径183厘米，整重170公斤

. 功率3马力（高转速时能耗2.2千瓦，低转速时能耗0.3千瓦），马达免维护

. 转速：高速300转/分钟，低速50转/分钟

. 有效送风面积约660平方米（有效长度约60米，有效宽度约11米）

. 风速可达1200FPM

, 大于6米/秒（在导流板单向安装状态下，距离风机45米处的风速仍可达300FPM，大于1.5米/秒）

. 风量 93000立方米/小时