

四氟波纹管 PTFE波纹管 PTFE软管 四氟软管

产品名称	四氟波纹管 PTFE波纹管 PTFE软管 四氟软管
公司名称	廊坊大胜密封材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:四氟波纹管 公称外径:8~250 (mm) 材质:聚四氟乙烯
公司地址	毛演马工业园区
联系电话	17731600090

产品详情

型号	四氟波纹管	公称外径	8~250 (mm)
材质	聚四氟乙烯	用途	化工管道
壁厚	1~3 (mm)	温度范围	-200 ~+250
长度	面议 (m)		

四氟波纹管 ptfе波纹管 ptfе软管 四氟软管

聚四氟乙烯波纹管最大特点是具有较大的绕曲性和弯曲性，其最小弯曲半径随管材直径增大而增长，但它不具有伸缩性。它是采用聚四氟(ptfe)薄壁管材，经旋转而成螺旋式波纹形状的软管，作为电线保护管和输送腐蚀性液体介质等。

聚四氟乙烯波纹管、补偿器从 $\varnothing 25$ - $\varnothing 2000$ mm规格。规格之全，通径之大为全国之最。

聚四氟乙烯波纹管(也叫四氟波纹管,铁氟龙波纹管,特氟龙波纹管)通过特殊的加工方法，改变了以往管道不能绕曲的特性，它可用来连接机械较低的石墨、陶瓷玻璃管道，可作槽车、贮罐、容器或反应釜的给、排料管，可进行管道错位连接或用来平衡因气候或其它原因引起起的管道位移、尺寸变化或用来消除高频机械的振动。在特殊场合还可作管式反应器或热交换器等作用。波纹管连接方式有多种。一般可用法兰连接，油任连接，螺纹连接，快速接头，以及直接与管件连接，以管卡或金属丝固定。dn4-32mm无波网套f4扣压软管均可生产，我厂亦可根据用户的要求提供相应的连接方式。

可提供dn10-150mm，长度20-20000mm的f4、pvdf波纹管壁厚标准为1.5mm-2.2mm疲劳次数 1000次

供应波纹管具体规格及技术参数可根据客户要求制做。

聚四氟乙烯波纹管规格与技术参数表

公称通径 (dn)	15	20	25	32	40	50	57	65	73	80	89	100	114	125	
连接口内径(dn)	15	20	25	33	38	51	57	63	73	80	89	100	114	125	
连接口长度 (l)	30-50			40-60			50-70			60-80					
波纹管外径 (dw)	17.0	22.4	27.6	35.8	40.8	54.0	60.2	66.2	76.4	83.6	92.6	105.8	117.8	125	
波纹管内径(d)	10	15	20	25	30	40	45	52	63	68	75	90	102	114	
壁厚 (e)	1.5	1.5	1.5	1.6	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.1	2.2	2.5	
承受 压力 (mpa)	普通	0.65	0.62	0.60	0.50	0.50	0.50	0.40	0.30	0.25	0.23	0.20	0.18	0.12	0.08
	带网套	1.6		1.6		1.6	1.6		1.6		1.6		1.2		1.0
	带加强筋	2.0		2.0		2.0	2.0		2.0		2.0		1.5		1.0
承受压力-kpa	90			85	80	75	70	65	63	61	60	58	56	50	
根 限 绕 曲 半 径	普通	5.0dn			4.5dn			4.0dn		3.5dn			3.0dn		
	带网套	5dn													
	带加强筋	5dn													
热变温度	< 150														
使用 温 度	普通	-100 ~ +120									-10 ~ +120				
	带网套	-10 ~ +180				-10 ~ +160					-5 ~ +150				
	带加强筋	-5 ~ +180				-5 ~ +170					-50 ~ +150				
疲劳次数	10, 0000次常温														
可供管长	200 ~ 200, 00mm														

【用途】槽车、贮罐、容器或反应釜的给、排料管，可进行管道错位连接或用来平衡因气候或其它原因引起起的管道位移、尺寸变化或用来消除高频机械的振动。在特殊场合还可作管式反应器或热交换器等作用。