

宁波加强型机床拖链xinyuan机床拖链加工中心拖链穿线拖链规格拖链型号

产品名称	宁波加强型机床拖链xinyuan机床拖链加工中心拖链穿线拖链规格拖链型号
公司名称	盐山县木子李机床附件厂
价格	15.00/件
规格参数	宽度:7 高度:7 产地:沧州
公司地址	中国 河北 沧州市 铁中路16号
联系电话	0317-6345330 13363677058

产品详情

宁波加强型机床拖链xinyuan机床拖链加工中心拖链穿线拖链规格拖链型号

一、拖链的选用原则我们知道，立式加工中心根据快移速度不同，可分为高速型和标准型两种，一般标准型的快移速度在十几米每分以下；而高速型的机型快移速度一般在二十米每分钟或者以上，因而它对拖链的使用要求更高，不仅要求所配置的拖链要有足够的抗拉强度还要有足够的韧性。简单来说，要遵循以下原则：一是当机床管缆的管接头尺寸大于支撑板内腔孔径或须经常拆装、维修等时，应选用分开式类型的支撑板；二是当拖链需承载较大管、缆负荷时，应选用高强度支撑板型-整块式；三是当安装管缆的规格品种较多时，可选用框架式支撑板；二、拖链的常用形式简单来说，适合立式加工中心使用的拖链可分为塑料拖链和钢制拖链及导管保护套和矩形软管这几类。使用多的是前面两种，我们来看一下，它们各自的特点：1、塑料拖链塑料拖链的外形酷似坦克链，由众多的单元链接组成，链接之间转动自如，因而也称之为坦克链。它的内高、外高、节距相同，并且拖链每节都能打开，装拆方便，不必在从头开始穿线，打开盖板后即可把电缆、油管、气管、水管等放入拖链，这种结构形式具有较高的压力和抗拉负荷，良好的韧性、高弹性和耐磨性，阻燃，高低温时性能稳定，是现在普通立式加工中心应用较为的一种结构形式。2、钢制拖链钢制拖链顾名思义，是由钢板组成的拖链形式。它的主体是由链扳、支撑扳、轴销等部件组成，使电缆或橡胶管与拖链之间不产生相对运动，不产生扭曲变形，这种链外表面一般都经镀铬处理，因而外形效果新颖结构合理，灵巧强度高,钢性好且不易变形，安装方便，使用可靠，易于拆装，尤其是它采用了高强度的耐磨材料合金铜为轴销，所以相对塑料拖链其耐磨强度更高，抗弯曲能力更好，阻力也更小，是现在高速型立式加工中心标准的拖链配置。立式加工中心是在数控镗铣床的基础上发展而来。它以工件的铣削加工为主。不过，借助于自身配置的刀库及自动换刀装置，

还可以完成除了铣削加工以外的镗、钻、铰、攻及倒角等多工序的全自动加工。立铣刀也是这种加工设备为主要的加工刀具。

易格斯IGUS拖链、易格斯IGUS塑料拖链、IGUS易格斯工程拖链、IGUS易格斯拖管、IGUS易格斯坦克链、IGUS易格斯全封闭拖链、IGUS易格斯耐高温拖链、IGUS易格斯塑料拖链、IGUS易格斯工程拖链、IGUS易格斯拖管、IGUS易格斯坦克链、IGUS易格斯尼龙拖链、IGUS易格斯高速静音拖链、IGUS易格斯贴片机拖链、IGUS易格斯机床拖链、IGUS易格斯高负载拖链、IGUS易格斯电缆保护链。

德国易格斯IGUS拖链、易格斯IGUS塑料拖链、IGUS易格斯工程拖链、IGUS易格斯拖管、IGUS易格斯坦克链、IGUS易格斯全封闭拖链、IGUS易格斯耐高温拖链、IGUS易格斯塑料拖链、IGUS易格斯工程拖链、IGUS易格斯拖管、IGUS易格斯坦克链、IGUS易格斯尼龙拖链、IGUS易格斯高速静音拖链、IGUS易格斯贴片机拖链、IGUS易格斯机床拖链、IGUS易格斯高负载拖链、IGUS易格斯电缆保护链等产品，备有大量库存，可提供选型与技术支持。

宁波加强型机床拖链xinyuan机床拖链加工中心拖链穿线拖链规格拖链型号

规

格

内径

外径

桥式

封闭

半径m

隔

片

节距

mm

结构

规格

内径

外径

桥

式

封

闭

半径

隔

片

节距mm

结构

7系列

7x7

10x13

有

/

18

/

13

一体式

45系列

A

型

45x50

66x83

有

/

75

100

125

150

200

300

有

70

四片装

两侧带

黄扣

10

系

列

10x10

15x17

28

/

21

一体式

45x65

66x98

10x15

15x22

45x75

66x108

有

10x20

15x27

45x100

66x133

15

15x15

20x23

28

/

20

一体式

45x125

66x158

15x20

20x28

38

45x150

66x183

15x30

20x38

45x175

66x208

15x40

20x48

28

45x200

66x233

15x50

20x58

45系列B型

65x78

75

250

有

69

四片装

黄扣，主体之间为插入式

15x20

20x29

/

有

半封闭

内打开

45x60

65x88

15x30

20x39

65x103

18

18x18

23x31

38

/

31

内侧

打开

65x128

18x25

23x36

33

65x153

18x38

23x50

65x178

18x50

23x62

30

65x203

18x25

34

65x228

18x37

23x48

38

45x250

65x278

20

系列

20x30

28x45

50

/

38

内侧

55系列

55x50

75x80

100

有

85

四片装

20x40

28x55

45

55x60

75x90

20

20x40

35x57

55

75

47

四片装

黄扣

55x75

75x105

20x50

35x67

55x90

75x120

/

20x65

35x82

55x100

75x130

20x75

35x92

55x125

75x155

20x85

35x102

55x150

75x180

20x100

35x117

55x175

75x205

25

25x38

40x58

55

有

49

四片装

55x200

75x230

25x50

40x70

55x250

75x280

25x57

40x77

56系列

56x95

84x131

150

有

90

四片装

25x77

40x97

56x125

84x161

25x103

40x123

56x150

84x186

25

B

25x40

40x60

75

有

56x175

84x211

25x50

56x200

84x236

25x65

40x85

56x250

84x286

25x75

40x95

56x300

84x336

25x85

40x105

62

62x50

83x83

150

25x100

40x120

62x60

83x93

30

30x40

45x62

62x75

83x108

30x50

45x72

62x90

83x123

30x65

45x87

62x100

83x133

30x75

45x97

62x125

83x158

30x85

45x107

62x150

83x183

30x100

45x122

62x175

83x208

35

35x50

55x80

75

有

58

四片装

62x200

83x233

35x56

55x86

62x250

83x283

35x60

55x90

80

80x95

106x135

350

400

35x65

55x95

80x125

106x165

35x75

55x105
80x150
106x190
35x100
55x130
80x175
106x215
35x125
55x155
80x200
106x240
35x150
55x180
80x250
106x290
35x175
55x205
80x300
106x340

IGUS拖链适合于使用在往复运动的场合，能够对内置的电缆、油管、气管、水管等起到牵引和保护作用。IGUS(易格斯)拖链每节都能打开，便于安装和维修，运动时噪音低、耐磨、可高速运动。IGUS(易格斯)拖链已被广泛应用于数控机床、电子设备、石材机械、玻璃机械、门窗机械、注塑机、机械手、起重运输设备、自动化仓库等。IGUS拖链外形似坦克链，由众多单元链节组成，链节之间转动自如。相同系列的拖链内高、外高、节距相同，拖链内高、弯曲半径R可有不同的选择。IGUS单元链节由左右链板和上下盖板组成，拖链每节都能打开，装拆方便，不必穿线，打开盖板后即可把电缆、油管、气管等放入拖链内。另可提供分隔片，将链内空间按需要分隔开。igus采用增强尼龙材料，具有抗拉负荷、高弹性、耐磨性、阻燃并有一定的耐酸、碱能力。高低温时性能稳定，可以使用在室外。高加速度可达5米/秒，在正常架空使用情况下，可达千万往复运动次数。