

雄韬磷酸铁锂电池V-LFP48100通信柜

产品名称	雄韬磷酸铁锂电池V-LFP48100通信柜
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:雄韬 型号:V-LFP48100 类型:免维护蓄电池
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13716151989 13716151989

产品详情

雄韬磷酸铁锂电池V-LFP48100通信柜磷酸锂电池的使用寿命从2000次全放电循环开始，随着放电深度的增加而增加。蜻蜓能源公司使用的电池和内部电池管理系统(BMS)已经经过了超过5,000次充放电循环的测试，同时保留了原电池容量的80%。

LFP is second only to lithium titanate in lifespan. However, LTO batteries have traditionally been the most expensive lithium-ion battery option, making them cost-prohibitive for most applications.

在使用寿命上仅次于钛酸锂。然而，传统上LTO电池一直是昂贵的锂离子电池选择，这使得它们的成本对大多数应用来说过于昂贵。

A、用户在维护过程中，出现由于设备引起的技术故障，而导致无法正常工作，可通过电话向本公司提出服务要求。B、维护工程师组成电话支持小组，以快的时间响应用户的服务要求，回答用户提出的问题，协助与指导用户制定解决的方案。

1 型号 (Model) 48V10AH—50AH2 单体电池外壳材质Casing material for single cell 镀镍钢/Nickel plated steel 3 标称容量 (0.2C3A) Standard capacity (0.2C3A) 10Ah 4 小容量 (1C3A) Minimum Capacity (1C3A) 8.6Ah 5 额定电压Rated voltage 48V 6 大充电电压Max.Charge voltage 54.75V 平均单串充电电压：3.65V(Single Ave. charge Voltage)7 放电截至电压Cut-off voltage 37.5V 平均单串放电电压：2.50V(Single Ave. Discharge Voltage)8 标准充电电流Standard charge current 20A 0.5C3A9 充电时间charging Time 2.1h 0.5C3A10 大持续放电电流Max Continuous discharge current 50A 1C3A11 大放电电流 Max discharge curren 200A 4C3A (2分钟) 2mintues12 电池尺寸 Battery dimension 标准19英寸机