

# 印刷机械CE专业办理在线咨询

产品名称	印刷机械CE专业办理在线咨询
公司名称	深圳讯道技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强荣东工业区E2栋华美电子厂3层
联系电话	0755-27909791 13380331276

## 产品详情

机械产品常用的A、B、C类标准有：A类标准：EN ISO 12100：机械安全基本设计原则 - 风险评估及降低风险；。B类标准：EN ISO 13857：机械的安全-防止上肢及下肢伸及危险区域之安全距离；EN ISO 4413：液压系统-液压系统及液压元件的一般要求及安全规范；EN ISO 4414：气动系统-液压系统及液压元件的一般要求及安全规范；EN 1088：机械安全 - 装配在防护罩上的互锁装置 - 设计的一般原理及选择方法；EN 953：机械安全 - 固定式及移动式防护罩的设计及构造的通用要求；EN 60204-1：机械安全 - 机械电气设备 - 第1部分：通用要求。C类标准:EN 201：塑料橡胶机械 - 注塑机的安全要求；EN 415-1：包装机械的安全 - 第1部分：包装机械和相关设备的术语和分类；EN 415-5：包装机械的安全 - 第5部分：打包机；EN 474-1：土方机械 - 基本安全要求；EN 692：机床 - 机械式冲床的安全；EN 693：机床 - 液压冲床的安全；EN 860：木工机械 - 单面刨；EN 869：机械安全 - 金属压铸机；EN 1493：汽车举升机；EN 12417：机床 - 加工中心的安全要求；EN 12717：机床安全 - 钻床；

机械指令核心要求：机械的结构必须保证其适当功能，在制造商预定条件下，只要是按照规定操作的机械，那么他们在运转、调试和维修时，都不能对人造成伤害。为此必须采取措施以排除机械在预期寿命内（包括装配和卸载时）的一切事故风险，包括在可预料的异常情况下所造成的事故风险。不适用机械CE分享的机械产品：仅以人类作为动力源的机械，但用于升降负荷的机械除外；直接与病人接触的医疗器械；用于集市广场或游乐园的专用设备；蒸汽锅炉、罐和压力容器；为核用途二特殊设计或应用的机械，出现故障时，会导致放射性辐射；机械零部件形成的放射性源；轻武器；汽油、柴油、易燃液体及危险物质的储罐和输送管道；远洋船只和近海机动设备，连同其上的设备；公共或私人的载人索道（包括缆车）；农业和林业用拖拉机（按74/150/EEC定义）；使用安装在齿轮及齿条轨道式的车辆的人员输送装置；矿山卷扬装置；舞台升降机；运送人或人与货物的建筑工地升降机。MD机械指令（Machinery Directive）(2006/42/EC)适用于机械、移动机械、机械装置、用来提升运输及运输人的机器及安全配件。法规里规定的基本健康及安全要求（EHSR）覆盖了整个机械工程领域，是工业社会极其重要的方面。适用产品1，机械机械是指一个由非人力或其它动物力驱动的、装有或被设计成可以装有驱动系统的，由若干零部件组成的，且至少有一个零部件可以运动的，被设计用来完成特定用途的设备；（工厂用的生产加工设备99%都属于此处定义的机械）2，可更换设备可更换设备是指可装在机械设备上的，用来改变或增加机械

功能的装置。刀具并不输于这里定义的可更换设备；3，安全元件 安全元件是指纯粹用来实现安全功能的元件，该元件并不影响机械的功能，如果该元件失效会极大的威胁操作者的安全，这种元件可以在市场上单独流通；4，提升设备附件 提升设备附件是指安装在提升设备和被提升设备之间的独立设备，吊索和其组件就属于提升设备附件；5，链条、绳索、丝网  
链条、绳索、丝网是指安装在提升设备或其附件上的主要用于提升的元件；6，可拆卸的机械传动装置 可拆卸的机械传动装置是指安装在动力源与被驱动设备之间的传动装置，如果该设备带有防护装置，防护装置与该装置应视为一体，不可分开；7，半成品机械 半成品机械是指即将组装成为完整机械的设备，但该设备自身不能实现任何功能。独立的驱动系统就是半成品机械。机械CE分享概述：