

# 优质通过SGS认证热缩管

产品名称	优质通过SGS认证热缩管
公司名称	中山市兴诚绝缘材料制品有限公司
价格	2.10/米
规格参数	耐温:260度 规格:0.5-28MM 壁厚:0.1-0.6MM
公司地址	中山市黄圃镇兴圃大道中51号
联系电话	13481737703

## 产品详情

PTFE热缩管又叫铁氟龙热缩管，四氟管，由于它的良好耐高低温，耐高压性能，表面光滑防粘性能，抗老化等性能，可以满足市场上一些对耐高温高压等要求过高的产品。

性能特性：

1、收缩比率：1.7:1（2倍收缩）

2、温度范围：-100 ~ 260 熔点：327

收缩温度：完全收缩温度380 ~500

使用建议：建议使用烤箱或2000W高温热风枪加热收缩。

3、额定电压：600/1000V；试验电压：2500V；（加厚型可耐10000V电压）

阻燃性：VW - 1

击穿强度：45KV/mm

4、高耐磨擦、耐腐蚀(耐强酸、强碱、化学试剂、耐油)；

5、收缩温度>380 ~500

6、轴向收缩率:  $\pm 10\%$ ;

7、绝缘力:26KV/mm;体积电阻系数:1019  $\times$  cm

产品包装： 0.5- 4.5是200米/卷， 5.0- 15是100米/卷； 16- 25为50米/卷

规格： 0.5mm- 25mm

壁厚：0.1-0.6MM

颜色：透明，黑色，彩色。

产品通过SGS认证。现货供应，可免费提供样品测试！