

环保热缩套管 HSCH PE

产品名称	环保热缩套管 HSCH PE
公司名称	乐清市华盛热缩材料有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:HSCH 型号:DRS-5 材质:PE
公司地址	乐清市黄华镇黄华堡村
联系电话	86 0577 62778183

产品详情

品牌	HSCH	型号	DRS-5
材质	PE	耐温	125 ()
耐压	1 (KV)		

环保热收缩套管采用优质高聚物，经科学配方、机械共混成高聚物合金，产品成型后经电子加速器辐照交联、连续扩张而成。其产品具有柔软、阻燃、收缩快、性能稳定等优点。广泛应用于电线连接，焊点保护，电线端部，线束，电子元器件防护和绝缘处理；健身器材零部件和钢结构表面防护；相关产品的防锈、防腐处理；电线和其他产品的标识等。

特点：

- 1) 四大有害元素（镉、铅、铬、汞、）、卤素元素通过sgs检测；
- 2) 不含有机锡化合物（三丁基锡类/三苯基锡类）、石棉、烟雾剂、限制其释放的物质：甲醛；
- 3) 适用范围：-55 ~125 ；
- 4) 起始收缩温度70 ，超薄型完全收缩温度110 ，普通型完全收缩温度120 。纵向收缩率 8%；
- 5) 柔软、阻燃；
- 6) 规格齐全， 0.8~ 180,并可定制特殊规格；
- 7) 使用方便，且烘箱和热风枪加热即可收缩。

标准颜色：黑色、红色、黄色、绿色、兰色、白色、透明色，可按客户要求生产其他颜色

