

# 广水市混凝土用砂细度模数检测

产品名称	广水市混凝土用砂细度模数检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司检测部
价格	1100.00/件
规格参数	品牌:GFQT 沙子:河砂 服务范围:检测认证
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 17312626973

## 产品详情

普通混凝土用砂质量标准及检验方法: J G J 5 2 - 9 2 辨别方法

要判定沙子颗粒级配的好坏，必需得做筛分试验。

筛分试验会显示2个不同类型的结果。

一、清楚知道各个筛子的累计筛余百分数

二、细度模数。

这两个结果都是通过累计筛余百分数对比或计算得到。

筛分试验，先要过9.5mm的筛子，取约500g做试验。

套筛 4.75 2.36 1.18 0.6 0.3 0.15 0.075 和筛底。

细度模数的算法 细度模数: $M = (A_{2.36} + A_{1.18} + A_{0.6} + A_{0.3} + A_{0.15} - 5A_{4.75}) / (100 - A_{4.75})$

含泥量——砂中粒径小于 0 . 0 8 0 mm 颗粒的含量。

泥块含量——砂中粒径大于 1 . 2 5 mm ，经水洗、手捏后变成小于 0 . 6 3 0 mm 颗粒的含量

坚固性——砂在气候、环境变化或其它物理因素作用下抵抗破裂的能力。

轻物质——砂中相对密度小于 2 0 0 0 k g / m 3 的物质。

碱活性集料——能与水泥或混凝土中的碱发生化学反应的集料。

表观密度——集料颗粒单位体积（包括内封闭孔隙）的质量。

堆积密度——集料在自然堆积状态下单位体积的质量。

紧密密度——集料按规定方法颠实后单位体积的质量。