

# 恩施市混凝土试块抗压强度测试 混凝土用沙含泥量检测

产品名称	恩施市混凝土试块抗压强度测试 混凝土用沙含泥量检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司检测部
价格	1250.00/件
规格参数	品牌:GFQT 混凝土:混凝土试块 服务范围:检测认证
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 17312626973

## 产品详情

混凝土抗压强度检测哪些内容?

混凝土抗压强度的现场检测应提供结构混凝土在检测龄期相当于变长为150mm立方体试件抗压强度特征值的推定值。

混凝土抗压强度可采用回弹法、超声-回弹综合法、后装拔出法、后锚固法等间接法进行现场检测。当具备钻芯法检测条件时，宜采用钻芯法对间接法检测结果进行修正或验证。

当采用钻芯法对间接法检测结果进行修正时，芯样样本按规定进行异常值判别和处理。

批量检测混凝土抗压强度时，宜采取分层计量抽样方法。

检测批受检构件数量可按下列方法确定:

- 1、按相应的检测技术规程的规定确定;
- 2、按委托方的要求确定。

检验批测区总数或芯样总数应满足推定区间限值要求，确定检验批测区数量时宜考虑受检混凝土抗压强度的变异性。当不能确定混凝土抗压强度变异性时，可取混凝土抗压强度变异系数为0.15来确定检验批测区数量。

当不需要提供每个受检构件混凝土强度推定值且总测区数满足推定区间限值要求时，每个构件布置的测区数量可适当减少，但不宜少于3个。