

宾格网生产厂家 全自动流水线宾格网生产厂家

产品名称	宾格网生产厂家 全自动流水线宾格网生产厂家
公司名称	河北瑞宏丝网制造有限公司
价格	6.20/平方米
规格参数	尺寸:4*1*1等多种 品牌:瑞宏丝网 产地:河北衡水
公司地址	河北省深州市双井经济开发区
联系电话	18632851268 18632851268

产品详情

宾格网生产厂家 高品质宾格网大型生产厂家

宾格网(石笼、石笼网箱、格宾网、生态网箱、格宾网箱、六角网箱、固滨网)由各种网孔规格的格宾网片按照ASTM A975-97规范组装而成。工程现场填充石料组装形成柔性的、透水的、整体的支挡结构，用于生态防护工程。网丝采用高镀锌钢丝或者10%铝锌合金钢丝，如果环境条件比较恶劣，污染比较严重，可以在钢丝的表面涂塑(PVC)，以增强网丝的抗腐蚀性能。

宾格网应用范围

- 1、河道、边坡防护/加固:扁平的外形结构加上自身良好的柔韧性和对地基适应性的优点，使其具有更好的稳定性和防冲刷性能，能抵御强劲风暴及河水的长时间冲刷，面对不均与地面沉降时整体结构也不会产生裂缝或出现严重的问题。
- 2、宾格网桥梁防护:简便的施工工序、的稳固性和防冲刷性使之成为桥梁防护建设的。
- 3、宾格网生态护岸:的透水性和可植被性使其成为水利界既具有防护性又具备生态绿化性的防护材料。
- 4、宾格网城市园林景观建设:多孔隙网箱结构具有良好的透水性和可植被性，配合箱内石块间存有的淤泥可营造植被、花卉生长环境，十分适合园林景观建设。

宾格网规格：

- 1.网垫：长2~6m，宽1~3m，高0.15~0.4m，间格网片数1~5片。

2.宾格网网箱：长1~4m，宽1m，高0.5~1m，间格网片数1~3片。

3.网片规格：网孔大小一般为60×80~120×150(mm×mm)，抗拉强度不小于37~44kN/m。 [1]

4.网片材料:一般采用热镀锌(铝或铝加锌)钢丝、聚氯乙烯+热镀锌(铝或铝加锌)钢丝。

5.宾格网钢丝直径2.0~4.0mm，抗拉强度 > 15000MPa，硬度HV0.5 > 450。

宾格网特性:

1、柔性结构:抗暴雨、水流冲刷、无结构缝、适应变形、整体结构有延展性、用于护坡护岸护滩

2、透水性好:能排水团结,利于山坡稳定、水土保持

3、耐腐蚀:经表面防蚀处理的低碳钢丝,经久耐用,表面加pvc或HDPE保护层,可用于海洋岸滩及水质大的江河迎水里面。

4、组装、施工方便:不用水、水泥、模板和电力,简便易装,可按设计绑扎组装成各种形状,连贯成一体

5、进度快,利于赶工期:可多组同时施工,平行、流水作业。

6、经济适用:可因地制宜地利用当地石料资源,本产品本身价格也便宜。