

## 赛科龙风机安装一般使用吊链

产品名称	赛科龙风机安装一般使用吊链
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司
价格	5998.00/台
规格参数	产地:青州 功率:2.2kw 尺寸:72寸
公司地址	青州市开发区
联系电话	15244475549 15244475549

## 产品详情

热应激发生在奶牛的热量超过它们可以摆脱的热量并导致更大的压力、更低的产奶量和更高的疾病发生率时。

温度和湿度水平决定了奶牛何时开始感到热应激。

遮荫和适当的通风对于降低热应激的发生率至关重要。

提供干净的水很重要，尤其是在温暖的天气里。

监控通风系统以确保它们正常运行。

奶牛是恒温动物，奶牛通过新陈代谢活动、物质循环和能量流动来适应机体内外界环境的变化，与环境之间保持一种动态平衡。动物热应激可被理解为所有与高温有关的因素引起的有利于避免动物机体功能紊乱和更好地适应环境，而发生在动物细胞水平的自我调节。

赛可龙风机的原产发源地为美国，根据奶牛的特殊体质及对环境的严苛要求设计研发的，它以惊人的每瓦 112 CFM 产生 ECVAir™（有效冷却速度技术）。当高速运行时，它会产生一股高速气流，引导奶牛上方并穿过地板。与传统的板式牛舍风机不同，赛克龙风机产生围绕奶牛的新鲜空气冷却波，减少热应激，从而增加奶牛生活环境的干燥。进一步减少 SCC、乳腺炎和昆虫。更长的躺卧时间会增加产奶量并改善动物健康和繁殖。

赛科龙风机安装一般使用吊链的安装方法，把吊链一端固定到舍顶或者立柱上，一端固定到风机吊环上，调节好角度，使用前根据风机的安装密度调节风机导流板的角度。赛科龙风机还可以加装变频器和雾化系统，实现可调式转速从而调节风量大小，以适应不同温度达到效果。雾化系统可以更好的实现降温

的效果，增加牛的舒适性。

如果现场安装条件实在不允许，赛科龙风机还可以使用支架的方式安装，但是支架的安装方式安装繁琐，后期维护成本高，不易检修维护，可调性差，除非是场地条件实在不允许，我们不建议这种安装方式。

我们公司改进型赛科龙风机采用模压型耐腐蚀玻璃钢外壳，外形美观，结实耐用。电机采用国标2.2KW纯铜电机和6片重载型加厚铝制扇叶，风量稳定，不生锈不易变形;可调节的翼型导流板，实现适宜的气流输出距离和输出方向；支架采用加厚镀锌板压制成型,耐腐蚀性好,结构稳定;风机传动系统采用重载型皮带轮和轴承,使用高耐磨带齿三角带,加装张紧轮,启动时不易打滑增加三角带的使用寿命，减少后期维护成本。