

# 咸宁防水卷材检测项目 低温柔性检测 耐热性检测复试报告

产品名称	咸宁防水卷材检测项目 低温柔性检测 耐热性检测复试报告
公司名称	湖北精量建设工程质量检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测公司:第三方检测机构 检测报告:一式四份 检测类型:见证取样
公司地址	仁和路玉龙居小区综合楼1-2层
联系电话	13477083161

## 产品详情

咸宁防水卷材检测项目 咸宁低温柔性检测 咸宁耐热性检测复试报告

### 防水卷材取样标准

每种材料取样有所区别，下面来看取样标准：

SBS改性沥青防水卷材、APP改性沥青防水卷材：

同一厂家、规格不大于10000m<sup>2</sup>为一批，外观合格卷材中，每批随机取1卷。

三元乙丙卷材、橡胶防水卷材：同一厂家、规格不大于5000m<sup>2</sup>为一批，每批抽取2m。

防水早已不再是一个新鲜的话题，不论是隧道、桥梁、堤坝、道路、建筑还是我们日常居住的房屋，防水都不容忽视，同时，我们日常生活中所使用的电器产品也存在必须直面的防水防潮问题。

用于防水工程的防水材料，其技术性能指标应符合相应的技术规范要求，如地下工程使用的SBS卷材应选用Ⅱ型，抽样检查的项目及技术指标应符合规范要求。这是工程对材料的要求。

防水材料标准的作用，针对生产厂家，提供相应材料的技术指标要求及检测判断方法，针对施工现场材料检验，提供检测及判断方法。

从严格意义来说，技术指标要求应符合规范规定，检测方法及判定按材料标准进行。

sbs防水卷材检测项目共有多少项？

sbs防水卷材全称弹性体该项沥青防水卷材，检测分为出厂检测、周期检测和型式检测，检测项目有所不同。

sbs防水卷材检测项目共有多少项？粗略算了一下，共有16项。

sbs防水卷材检测项目：单位面积质量、面积及厚度、外观、可溶物含量、耐热性、低温柔性、不透水性、拉力及延伸率、浸水后质量增加、热老化、渗油性、卷材下表面沥青涂盖层厚度、接缝剥离强度、钉杆撕裂强度、矿物粒料粘附性、人工气候加速老化。sbs改性沥青防水卷材检测频率。

检测依据标准：GB 18242-2008 弹性体改性沥青防水卷材

sbs防水卷材检测频率及判定准则：以同一类型、同一规格10000m<sup>2</sup>为一批，不足10000m<sup>2</sup>亦可作为一批。

抽样：在每批产品中随机抽取五卷进行单位面积质量、面积、厚度及外观检查。抽取的五卷样品均符合规定时，判为单位面积质量、面积、厚度及外观合格。若其中有一项不符合规定，允许从该批产品中再随机抽取五卷样品，对不合格项进行复查。如全部达到标准规定时，则判为合格；否则，判该批产品为不合格。从单位面积质量、面积、厚度及外观合格的卷材中任取一卷进行材料性能试验。可溶物含量、拉力、延伸率、吸水率、耐热性、接缝剥离强度、钉杆撕裂强度、矿物粒料粘附性、卷材下表面立墙涂盖层厚度以其算术平均值达到标准规定的指标判为该项合格。不透水性以三个试件分别达到标准规定判为该项合格。低温柔性两面分别达到标准规定时判为该项合格。渗油性以大值符合标准规定判为该项合格。热老化、人工气候加速老化各项结果达到标准规定时判为该项合格，若有一项指标不符合规定，允许在该批产品中再随机抽取五卷，从中任取一卷对不合格项进行单项复验。达到标准规定时，则判该批产品材料性能合格。