

AQ-全桥周边传动吸泥机的型号特点

产品名称	AQ-全桥周边传动吸泥机的型号特点
公司名称	山东奥清环保科技有限公司
价格	36000.00/台
规格参数	品牌:奥清环保 型号:AQ-04 产地:山东潍坊
公司地址	山东省潍坊市诸城市龙都街道龙祥路1567号
联系电话	13963638502

产品详情

山东奥清环保小编带大家了解一下全桥周边传动吸泥机的型号特点

全桥周边传动吸泥机由主梁、端梁、驱动装置、吸泥管系统、真空泵系统、尾水管、撇渣装置、集渣斗、中心支架、集流器、控制柜等组成。

在驱动装置的驱动下，主梁绕池塘的中心轴线旋转，将沉积在池塘底部的污泥刮至各个吸泥口并收集起来。在液位的作用下，污泥通过污泥吸入口、污泥输送罐、虹吸管、污泥罐和排泥管排入污泥坑。

特点

- 1.工作桥采用桁架结构，简单、美观、轻巧。
- 2.维护简便，运行成本低。通常采用虹吸管将污泥从污泥收集池排至中心排泥管，无需动密封，避免上清液短流。
- 3.采用新型排泥调节阀，运行可靠，使用方便，排泥浓度。
- 4.传动减速器有多种选择:轴装式，结构简单紧凑，维修方便；采用摆线针轮减速器，价格便宜，传动效率高。

5.行走轮的轮面材料可根据用户需求选择工程橡胶轮(标准配置)、钢轮、尼龙轮、聚氨酯轮。

6.所有电器元件均在室外，安全可靠，可随机遥控。

7.该设备可根据用户的具体尺寸制造。

全桥周边传动吸泥机的主要特点是可应用于直径可达40米以上的大型沉淀池。移动速度慢的设备，由于采用了中心回转支撑，不易损坏。刮泥均匀，设备工作形式多样，排泥可采用刮泥、泵送、虹吸等多种刮排泥方式。