

# 泰安韩国斗山大宇叉车纯正机油/齿轮油/液压油/变速箱油

产品名称	泰安韩国斗山大宇叉车纯正机油/齿轮油/液压油/变速箱油
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

## 产品详情

泰安韩国斗山大宇叉车纯正机油/齿轮油/液压油/变速箱油.

柴油发动机机油根据不同的粘度等级(低温粘度等级和高温粘度等级)和机油质量等级这两种不同的分级方法进行分级。

粘度等级一般以机油所能适应的工作温度范围作为标号。例如：SAE40、SAE50 这种标号的机油，表示是夏季机油，适用温度为40℃，仅在夏季使用，不能在冬季使用;而SAE15W-40、SAE5W-40，这种标号的机油，表示是通用机油，在零下30℃至40℃的环境温度下均可正常使用。

在机油标号中的“W”表示winter(冬季)，其前面的数字越小说明机油的低温流动性越好，可使用的环境温度越低，在冷启动时对发动机的保护能力越好;“W”后面(一横后面)的数字则是机油耐高温性的指标，数值越大说明机油在高温下的保护性能越好。

选择合适的机油粘度对于发动机的工作性能有直接的影响，主要体现在如下两点：(1)粘度大的机油虽有较强的附着力，但是大粘度会增加发动机的内部负载，造成发动机较大的内部功率损失。(2)粘度小的机油虽可减轻运动部件的磨损与摩擦，提升发动机的自洁能力，但由于机油粘度小，即使机油达到了工作温度，但由于机油过稀而导致油压偏低，甚至达不到工作压力，继而会造成润滑不足，加剧发动机的磨损，极有可能是发动机拉缸、抱瓦，造成损坏。