

DJH高安全节能型浸渍干燥箱

产品名称	DJH高安全节能型浸渍干燥箱
公司名称	张家港市电工设备厂
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:奔奇 型号:DJH高安全节能型浸渍干燥箱
公司地址	中国 江苏 张家港市 乐余镇兆丰
联系电话	86 0512 58650465/58650429 13962202015

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	奔奇
型号	DJH高安全节能型浸渍干燥箱	规格	1800*3000*2000
产品别名	固化炉，干燥箱，烘箱	适用行业	电动机，变压器

djh高安全节能型浸渍干燥箱主要适用于电机、电器、变压器等制造行业。在以上几个行业中，线圈浸漆干燥是一个关键的工序，它可取代目前普遍使用而事故率较高的非防爆型电热恒温干燥箱，它具有温度均匀、安全系数高等特点。

节能性高效换热器，在大风量换气条件下箱内仍有较好的温度均匀度和波动度，节能效果显著。工作过程中工作室挥发气体始终处于低浓度，使绝缘漆中溶剂蒸发速度加快，缩短了干燥时间，节能效果明显。良好的温度均匀性全循环换气方式和独特的大风量热风循环系统，使设备在整个加热过程中具有相当好的温度均匀性。箱体底部敷设轨道，可根据所烘产品重量不同选用手动驱动、钝齿条驱动、辊排驱动、牵引小车驱动等不同的台车驱动方式。

	dgh-1	dgh-2	dgh-3	dgh-4	dgh-5
工作室(宽×深×高)mm	1800×2000×1700	1800×2000×2000	1800×2600×1700	1800×2600×2000	1800×3000×2000
工作温度()	室温-250	室温-250	室温-250	室温-250	室温-250
电源电压(v)	3-380	3-380	3-380	3-380	3-380
电源频率(hz)	50	50	50	50	50
加热功率(kw)	36	40	45	51	54
温度均匀度(%)	±2.5	±2.5	±2.5	±2.5	±2.5
温度波动度()	±1	±1	±1	±1	±1

换气量(m ³ /h)	500	500	700	700	1000
溶剂排放能力(l/h)	2.5	2.5	3.5	3.5	5
换热效率(%)	80	80	80	80	80
外形尺寸 (宽 × 深 × 高) mm	2720 × 2800 × 2500	2720 × 2800 × 2800	2720 × 3400 × 2500	2720 × 3400 × 2800	2720 × 3800 × 2800
重量(t)	2.5	3	3.5	3.8	4