

鄂州高聚物改性沥青防水卷材检测 不透水性检测材料复试报告

产品名称	鄂州高聚物改性沥青防水卷材检测 不透水性检测材料复试报告
公司名称	湖北精量建设工程质量检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测公司:第三方检测机构 检测报告:一式四份 检测类型:不透水性检测
公司地址	仁和路玉龙居小区综合楼1-2层
联系电话	13477083161

产品详情

鄂州高聚物改性沥青防水卷材检测 不透水性检测材料复试报告

检测依据标准：GB 18242-2008 弹性体改性沥青防水卷材

鄂州sbs防水卷材检测频率及判定准则：以同一类型、同一规格10000m²为一批，不足10000m²亦可作为一批。

抽样：在每批产品中随机抽取五卷进行单位面积质量、面积、厚度及外观检查。抽取的五卷样品均符合规定时，判为单位面积质量、面积、厚度及外观合格。若其中有一项不符合规定，允许从该批产品中再随机抽取五卷样品，对不合格项进行复查。如全部达到标准规定时，则判为合格；否则，判该批产品为不合格。从单位面积质量、面积、厚度及外观合格的卷材中任取一卷进行材料性能试验。可溶物含量、拉力、延伸率、吸水率、耐热性、接缝剥离强度、钉杆撕裂强度、矿物粒料粘附性、卷材下表面立墙涂盖层厚度以其算术平均值达到标准规定的指标判为该项合格。不透水性以三个试件分别达到标准规定判为该项合格。低温柔性两面分别达到标准规定时判为该项合格。渗油性以大值符合标准规定判为该项合格。热老化、人工气候加速老化各项结果达到标准规定时判为该项合格，若有一项指标不符合规定，允许在该批产品中再随机抽取五卷，从中任取一卷对不合格项进行单项复验。达到标准规定时，则判该批产品材料性能合格。

检验内容

序号 材料名称 物力性能检测项目

- 1 沥青防水卷材 纵向拉力、耐热度、柔度、不透水性
- 2 高聚物改性沥青防水卷材 可溶物含量、拉力、最大拉力时延伸率、耐热度、低温柔度、不透水性
- 3 合成高分子防水卷材 断裂拉伸强度、扯断伸长率、低温弯折、不透水性
- 4 高聚物改性沥青防水涂料 固体含量、耐热度、柔性、不透水性、延伸率
- 5 合成高分子防水涂料 固体含量、拉伸强度、断裂延伸率、不透水性、柔性
- 6 无机防水涂料 抗折强度、粘接强度、抗渗性
- 7 改性石油沥青密封材料 耐热度、低温柔性、拉伸粘接性、施工度
- 8 合成高分子密封材料 拉伸粘接性、柔性
- 9 高分子防水材料止水带 拉伸强度、扯断伸长率、撕裂强度
- 10 高分子防水材料遇水膨胀橡胶 拉伸强度、扯断伸长率、体积膨胀率