

洞库仓储室适用的 防潮密闭门 船舱门

产品名称	洞库仓储室适用的 防潮密闭门 船舱门
公司名称	深圳市艾米安防科技有限公司
价格	2500.00/平方米
规格参数	品牌:深圳艾米安防 执行标准:GJB2805A2002 用材:钢质或304不锈钢
公司地址	宝安区石岩街道应人石居委三和工业区A栋
联系电话	0755-29586880 13510428795

产品详情

舰艇防潮密闭门

应用场所：特种仓储室、洞库、生活污水处理厂、垃圾焚烧发电厂、熏蒸库等需要防水防潮、防臭气、防止毒气泄露的所有场所，都可能找深圳艾米安防，老品牌生产厂家，有技术，有生产实力

通风门

生产标准：GJB 2805B-2021；技术参数：1.门框要求：根据门的尺寸大小采用50x50x4mm或70x50x5mm的无缝钢管型材，具有足够的强度及韧性，便于焊接牢固可靠，并且在单人使用普通工具的作用下，焊接点不应开裂，框架局部塑性变性应不大于20mm。2.门扇要求：采用50x50x4mm的无缝钢管型材，具有足够的强度及韧性，便于焊接牢固可靠，并且在单人使用普通工具的作用下，焊接点不应开裂，框架局部塑性变性应不大于20mm。3.门的栅栏要求：采用16x16mm方钢型材，其单格尺寸应不大于250x60mm或者120x130mm。栅栏形式采用竖长横断错位均分焊接，焊接样式美观且牢固可靠。4.门的封板要求：采用4mmQ235B钢板型材，具有足够的强度及韧性，便于焊接牢固可靠，焊接点不应开裂，其高度尺寸应不大于300mm。5.门的防鼠网要求：采用10x10x1.5镀锌钢丝网或不锈钢丝网型材。6.门闩要求：采用25 Q235圆钢型材，截面积应不小于490mm，有效伸出长度应不小于30mm，门闩应在门的上下和开启三个方向起作用，门闩采用铰链形式。7.门挂锁要求：门挂锁应设在门内侧隐蔽处。锁的开启和关闭通过设在通风门上的开锁孔进行，开锁孔尺寸应不大于100mmx150mm，距挂锁中心最近距离不应小于250mm，并设置带锁小门。以挂锁为中心200mm范围内，增加设置厚度不小于3mm的防护钢板。