

绿滨垫厂家 双绞合三拧绿滨垫实体生产厂家

产品名称	绿滨垫厂家 双绞合三拧绿滨垫实体生产厂家
公司名称	河北瑞宏丝网制造有限公司
价格	6.30/平方米
规格参数	尺寸:3*2*0.17等多种 工艺:双绞合 产地:河北衡水
公司地址	河北省深州市双井经济开发区
联系电话	18632851268 18632851268

产品详情

绿滨垫厂家 绿滨垫生产厂家---河北瑞宏丝网制造有限公司。我们的经营理念是“同等质量比价格，同等价格比质量，同等价格同等质量比售后”。选择瑞宏，让您无忧。

生态绿滨垫的材质：

(1) 镀锌钢丝包塑：低碳钢丝，在钢丝的表面包一层PVC或PE保护层，再编织成各种规格的石笼网。这层保护层将会大大

增加在高污染环境中的保护，并且通过不同颜色的选择，使其能和周围环境融合。

(2) 锌-5%铝-混合稀土合金钢丝：（也叫高尔凡）钢丝，这是一种近年来新兴的一种材料，耐腐蚀性是传统纯镀锌的3倍

以上，钢丝的直径可达2.0MM-4.0MM，钢丝的抗拉强度350-550mpa/mm²。

(3) 锌-5%铝-混合稀土合金钢丝包塑：在锌-5%铝-混合稀土合金钢丝的表面包一层PVC或PE保护层，再编织成各种规格的石笼

绿滨垫施工方法：

1、铺设绿滨垫前，由人工对已完成的坡面进行清理、平整，清除大块颗粒和杂质。

2、铺设绿滨垫时，应自下而上进行，底边要与堤脚基础严密靠拢，网片连接要缝制式连接，上下网片要有连接线进行固定。

- 3、绿滨垫填充块石的选择要符合设计尺寸要求，与设计不符的石料不得用于施工。
- 4、绿滨垫网箱内的石头的摆放要牢固、上面要平，填缝的小石块要大于网眼，否则不能使用。

绿滨垫在水利应用中的优势：

- 1.绿滨垫施工简便不需要特殊的技术，运输费用小，可将网垫折叠起来运输，在工地上装配；相比水利传统的刚性混凝土防护结构施工更为简便、迅速且不受天气、环境因素所影响。
- 2.绿滨垫能够紧密地结合形成一体，具有延展性和柔性，可抵抗高强度压力，可承受大范围的变形而不破裂的特点；
- 3.绿滨垫使用过程中经济方便，取材更为方便只需将石头放入笼子封口即可。

绿滨垫施工:

用大约长于边丝1.5倍的绑丝绑扎。钢丝材质必须符合 GB/T700-1988 标准规定,热镀锌必须符合 GB/T15393-1994 中的规定。填充料必须是坚固密实、耐风化好的石料,网箱内填充石直径不小于 12cm,每块石头质量不小于 5kg,70%以上宜采用大于 30 kg 的块石。笼子边丝的长一般不得超过1米。所有的面板边端均采用直径更大的钢丝。将相邻网箱组的上下四角以单股或双股组合丝连接,双股间距不大于 300mm。上下框线或折线,用绑丝螺旋固定绞绕收紧联结绑扎,边缘末端的间距*为100mm。可用钳子将绑丝固紧。绑扎时需注意保护网丝表层的涂层,不要将其损坏。