

BVR 软电线\BVR\0.45/0.75kV\1 × 10mm²

产品名称	BVR 软电线\BVR\0.45/0.75kV\1 × 10mm ²
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	2.30/米
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:河北
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

产品详情

软电线BVR0.45/0.75kV1 × 10mm²软电线BVR0.45/0.75kV1 × 10mm²

BV线,聚氯乙烯安装线,屏蔽线额定电压450/750V及以下电气设备、仪器仪表、动力装置、照明线路及有屏蔽要求等布线线路连接用。

聚氯乙烯绝缘电缆（电线）

聚氯乙烯电线用于额定电压450/750V及以下电气设备、仪器仪表、动力装置、照明线路及有屏蔽要求等布线线路连接用。

BV线,聚氯乙烯安装线,屏蔽线执行标准:

GB5023.3-5-2008（等同于IEC60227） JB8734.2-5-1998 GB/T19666-2005
（等同IEC60331、60332）

1.电缆（电线）*允许工作温度应不超过70、90、105，敷设环境温度应不低于0。

2.电缆(电线)敷设安装允许弯曲半径应不小于电缆（电线）外径的6倍。

聚氯乙烯电线型号、名称

型号	名称	额定电压 (V)	芯数	标称截面 (mm ²)
60227IEC01(BV)	一般用途单芯硬导体无护套电缆	450/750	1	1.5 ~ 400
60227IEC02(RV)	一般用途单芯软导体无护套电缆	1.5 ~ 240		
60227IEC05(BV)	内部布线用导体温度为70 单芯实芯导体无护套电缆	300/500	0.5 ~ 1	
60227IEC06(RV)	内部布线用导体温度为70 单芯软导体无护套电缆			
60227IEC07(BV-90)	内部布线用导体温度为90 单芯实芯导体无护套电缆	0.5 ~ 2.5		
60227IEC08(RV-90)	内部布线用导体温度为90 单芯软导体无护套电缆			
60227IEC010(BVV)	轻型聚氯乙烯护套电缆	2 ~ 5	1.5 ~ 35	
60227IEC052(RVV)	轻型聚氯乙烯护套软线	2 ~ 3	0.5 ~ 0.75	
60227IEC53(RVV)	普通聚氯乙烯护套软线	0.75 ~ 2.5		
BVR	聚氯乙烯绝缘软线	2.5-70		
BVVB	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆	0.75 ~ 10		
AV	聚氯乙烯绝缘安装用电线	0.08 ~ 0.4		
AVR	聚氯乙烯绝缘安装用软电线			
AVVR	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套安装用软电缆	3 ~ 24	0.12 ~ 0.4	
RVS	聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电缆	2		
AVP	聚氯乙烯绝缘安装用屏蔽电缆			
RVP	聚氯乙烯绝缘屏蔽软电缆	0.08 ~ 2.5		
RVVP	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽软电缆	1 ~ 24		
RVVP1	聚氯乙烯绝缘缠绕屏蔽聚氯乙烯护套软电缆			
阻燃型在型号前加ZA (B、C、D)，耐火型在型号前加NH。				