

护套线 \RVV\0.45/0.75kV\2 × 2.5mm²

产品名称	护套线 \RVV\0.45/0.75kV\2 × 2.5mm ²
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	2.30/米
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:河北
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

产品详情

RVVP系列屏蔽电缆

RVVP型铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆，额定电压300V/300V。芯数从2芯到24芯之间按国标分色，两芯以上绞合成缆，外层绞合方向为右向，软圆无氧铜线或镀锡无氧铜线屏蔽，广泛应用于仪器、仪表、楼宇对讲、监视监控的控制安装。执行标准：JB8734.5-1998 产品数量长期大量供应包装说明200米/卷；500米/卷线芯材质无氧铜芯数1~24芯护套材质PVC/PE电线大外径26（mm）标称截面0.12~2.5（mm²）用途仪器、仪表、楼宇对讲、监视监控等的信号控制

全聚氯乙烯配线电缆和局用电缆 HJV V HJVVP HPV V

1、产品执行标准：GB11327-89。

2、用途：用作短距离的信号传输。

3、产品型号规格及范围：

HPV V 0.4-0.8mm 5-400对适用于线路的始端和终端，供连接市内电话电缆至分线箱或配线架之用。

HJV V HJVVP

0.4-0.8mm 5芯-200芯用于配线架至交换机或交换机内部各级机器间连接等（包括农村电话局用）。

4、使用特性：

电缆敷设环境温度不低于-5 。

1. 电缆的弯曲半径不得低于电缆外径的20倍。
- 2.
3. HPVV 5 * 2 * 0.4|HPVV 5 * 2 * 0.5|HPVV 5 * 2 * 0.6|
4. 产品参考标准GB11016-89和企业标准；
5. 内导体使用单支或多支裸铜组成。