

建筑立缝用非下垂双组份聚硫密封胶

产品名称	建筑立缝用非下垂双组份聚硫密封胶
公司名称	衡水鸿盟橡塑科技发展有限公司
价格	5.00/公斤
规格参数	等级:一级 标准:国标 规格:支持定制
公司地址	河北衡水武邑县县城宏达路东延段6幢31号
联系电话	13731360059 13731360059

产品详情

名称 双组份聚硫密封胶

型号 嵌缝用聚硫型

规格 25kg/件

执行标准 JC/T483-2006

生产日期 2019 - 03

质检员 001

双组份聚硫密封胶是一种能在常温室温下固化的膏状体，因此叫双组份聚硫密封膏，其对混凝土及金属表面具有很好的粘接力，可在连续伸缩、振动及温度变化下保持良好的气密性和防水性，而且具有一定的耐油、耐溶剂、耐久性甚佳。

双组份聚硫密封胶是由白色基料A组份和黑色固化剂B组份混合搅拌均匀使用，聚硫密封胶两组分使用比一般为10:1，这种聚硫密封胶的固化时间是跟当地气候环境和温度有直接影响，温度越低固化时间越慢，如果想加快固化时间，可通过增加固化剂的使用量来解决。一般是聚硫密封胶产品出厂时，厂家已经将聚硫密封膏的比例调配好，可以直接使用。

