

深圳外壳防尘防水测试报告代理机构

产品名称	深圳外壳防尘防水测试报告代理机构
公司名称	环测威检测机构
价格	1000.00/份
规格参数	办理周期:IP防护等级测试 测试方式:寄样品进行测试 实验室地址:广州深圳宝安
公司地址	广东省深圳市宝安区沙井新桥街道新桥社区新和大道26号A栋1~2楼
联系电话	4008-707283 18879967441

产品详情

深圳外壳防尘防水测试报告代理机构什么是IP测试：灯具IP防尘防水测试标准 外壳防护等级（IP 代码）GB/T 4208-2017、IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013、EN 60529:1992+A1:2000+A2:2013
电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验 L: 沙尘试验 IEC 60068-2-68:1994 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验 L: 沙尘试验 GB/T2423.37-2006 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验 R：水试验方法和导则 IEC 60068-2-18:2017 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验 R：水试验方法和导则 GB/T 2423.38-2008 IP防尘防水测试报告一般在完成测试后两到三天内出来，测试费用一般千元以上。欢迎联系我们的测试工程师询价。灯具防尘IP等级 IP0X: 完全无防尘保护；IP1X: 可保护避免直径大于50mm之异物掉入设备内；IP2X: 可保护避免直径大于12.5mm之异物掉入设备内；IP3X: 可保护避免直径大于2.5mm之异物掉入设备内；IP4X: 可保护避免直径大于1.00mm之异物掉入设备内；IP5X: 不能完全防止尘埃进入，但进入的灰尘量不得影响设备的正常运行，不得影响安全；IP6X: 完全防尘。IP等级测试额定值分为两组：灯具防水IP等级 IPX1: 垂直方向滴水应无有害影响；IPX2: 外壳的各垂直面在15°范围内倾斜时，垂直滴水应无有害影响；IPX3: 各垂直面60°范围内淋水，无有害影响；IPX4: 向外壳各方向溅水无有害影响；IPX5: 向外壳各个方向喷水无有害影响；IPX6: 向外壳各个方向强烈喷水无有害影响；IPX7: 浸入规定压力的水中经规定时间后外壳进水量不致达到有害程度；IPX8: 按生产厂和用户双方同意的条件（应比Level 7严酷）持续潜水后外壳进水量不致达有害程度。
2、EN标准：EN 60529:1991+A1:2000+A2:2013 灯具IP防尘防水测试时间 灯具IP防尘防水测试通常一天内就可以完成，最短只需5分钟。根据客户的灯具防尘防水测试等级来定，不同测试等级时间不同。防尘测试1-4等级5min左右，5-6等级8h左右；防水测试1-6等级10min左右，7-8等级30min左右。入口防护测试按照IEC 60529进行。测试将根据您对产品要求，评估设备对固体和/或液体进入的保护，防护等级随保护程度的不同而不同。然后，我们将测量此暴露的影响，并为产品提供适当的IP等级。
深圳市环测威检测技术有限公司（Shenzhen CTB testing technology Co., LTD，英文简称“CTB”）是一家主要从事电子及电器产品安全（LVD）、电磁兼容（EMC）、重金属和有害物质分析测试和认证（RoHS、REACH、卤素和偶氮）以及无线电通讯认证测试机构。

[北京IP防护等级测试报告检测流程](#)