

青岛城阳免熏蒸木托盘 厂家热销来电定制1.1m双面胶合板托盘现货

产品名称	青岛城阳免熏蒸木托盘 厂家热销来电定制1.1m双面胶合板托盘现货
公司名称	青岛豪盟国际物流有限公司
价格	67.00/个
规格参数	型号：:1000*1200*90 型号：:1100*1100*90 型号：:1050*1050*90
公司地址	山东省青岛市黄岛区江山中路172号
联系电话	15092037033 15092037033

产品详情

青岛城阳免熏蒸木托盘 厂家热销来电定制1.1m双面胶合板托盘现货

我们共同约定：您告诉我需求：托盘的尺寸；托盘的规格；托盘的材料；

托盘是否需要熏蒸；托盘需要送货还是自提

如果您需要报价：提供您的姓名；公司名称；传真号；说明您需要的其他资料

我们会提供：优质的托盘；合适的托盘；真诚的服务

木托盘使用注意事项

- 1、液压车和叉车在使用木托盘运动过程中，应保持匀速度进退和上下，避免急刹、急转引起木托盘受损、造成货物倒塌。
- 2、液压车和叉车在使用木托盘过程中，叉刺之间的距离应尽量放宽至木托盘的进叉口外缘，进叉深度应大于整个木托盘深度的2/3以上。
- 3、木托盘上货架时，应保持木托盘在货架横梁上地平稳放置，木托盘长度应大于货架横梁外径50mm以上。
- 4、木托盘货物的码放方式：根据货物的类型、木托盘所载货物的质量和木托盘的尺寸，合理确定货物在木托盘上的码放方式。木托盘的承载表面积利用率一般应不低于80%。对于木托盘货物的码放有如下要求：木质、纸质和金属容器等硬质直方体货物单层或多层交错码放，拉伸或收缩膜包装。
- 5、木托盘在放置货物的同时，切忌暴力装卸。
- 6、木托盘承载货物的固定方式。木托盘承载的货物进行固定方式主要有捆扎、胶合束缚、拉伸包装，并可相互配合使用。
- 7、木托盘在库房堆放，未投入使用时，要注意保养，堆放木托盘的库房，要确保通风，地面应保持干燥，尽量防止阳光暴晒，避免导致老化，缩短木托盘使用寿命。

青岛城阳免熏蒸木托盘 厂家热销来电定制1.1m双面胶合板托盘现货