青岛城阳免熏蒸木托盘厂家热销来电定制1.1m双面胶合板托盘现货

产品名称	青岛城阳免熏蒸木托盘 厂家热销来电定制1.1m双面胶合板托盘现货
公司名称	青岛豪盟国际物流有限公司
价格	67.00/个
规格参数	型号::1000*1200*90 型号::1100*1100*90 型号::1050*1050*90
公司地址	山东省青岛市黄岛区江山中路172号
联系电话	15092037033 15092037033

产品详情

青岛城阳免熏蒸木托盘厂家热销来电定制1.1m双面胶合板托盘现货

我们共同约定:您告诉我需求:托盘的尺寸;托盘的规格;托盘的材料;

托盘是否需要熏蒸;托盘需要送货还是自提

如果您需要报价:提供您的姓名;公司名称;传真号:说明您需要的其他资料

我们会提供:优质的托盘;合适的托盘;真诚的服务

- 1、液压车和叉车在使用木托盘运动过程中,应保持匀速度进退和上下,避免急刹、急转引起木托盘受损、造成货物倒塌。
- 2、液压车和叉车在使用木托盘过程中,叉刺之间的距离应尽量放宽至木托盘的进叉口外缘,进叉深度应大于整个木托盘深度的2/3以上。 3、木托盘上货架时,应保持木托盘在货架横梁上地平稳放置,木托盘长度应大于货架横梁外径50mm以上。
- 4、木托盘货物的码放方式:根据货物的类型、木托盘所载货物的质量和木托盘的尺寸,合理确定货物在木托盘上的码放方式。木托盘的承载表面积利用率一般应不低于80%。对于木托盘货物的码放有如下要求:木质、纸质和金属容器等硬质直方体货物单层或多层交错码放,拉伸或收缩膜包装。
- 5、木托盘在放置货物的同时,切忌暴力装卸。
- 6、木托盘承载货物的固定方式。木托盘承载的货物进行固定方式主要有捆扎、胶合束缚、拉伸包装,并可相互配合使用。
- 7、木托盘在库房堆放,未投入使用时,要注意保养,堆放木托盘的库房,要确保通风,地面应保持干燥,尽量防止阳光暴晒,避免导致老化,缩短木托盘使用寿命。

青岛城阳免熏蒸木托盘厂家热销来电定制1.1m双面胶合板托盘现货