

珠海经纬M30T无人机

产品名称	珠海经纬M30T无人机
公司名称	深圳市鹏锦科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大疆 型号:经纬M30T 产地:中国
公司地址	深圳市龙岗区布吉街道长龙社区水径欧密巷7号 本涛公司厂房602（注册地址）
联系电话	0755-83228715 18320930025

产品详情

珠海经纬M30T无人机

轻巧便携，随时待命

机身高度集成，收纳体积小，方便携行。可随时出发，快速部署。

目标尽在掌握

经纬 M30 系列高度集成了广角、变焦、热成像（仅 M30T 含）及激光测距传感器，

无论距离远近、白天黑夜，目标尽在掌握。

广角相机

等效焦距：24 毫米，视角（DFOV）:84 °

1/2" CMOS 传感器 1200 万有效像素

4K/30 fps 视频分辨率

变焦相机

1/2" CMOS 传感器 4800 万有效像素

5 倍~16 倍 光学变焦 200 倍混合变焦

8k 照片 4K/30 fps 视频分辨率

热成像相机

M30 无人机用于 BIM 项目工地自动巡查安检

等效焦距：40 毫米

分辨率：640 × 512@30Hz

测温精度：±2 或 ±2%⁶

激光测距仪

测量范围：3 ~ 1200 米

精度：± (0.2m + D × 0.15%) ⁷

经纬 M30 系列高度集成了广角、变焦、热成像（仅 M30T 含）及激光测距传感器，无论距离远近、白天黑夜，都能看清目标。

具体来看，经纬 M30 系列广角相机分辨率为 1200 万像素，等效焦距 24mm，视频分辨率为 4K/30fps、变焦相机为 4800 万像素，支持 5 倍-16 倍光学变焦，200 倍混合变焦、热成像相机分辨率为 640*512 30Hz，测温精度 ±2 ° C 或 ±2%、激光测距仪测量范围 3-1200 米。

据悉，经纬 M30 系列起飞重量 4000g，水平飞行速度 23 米/秒，飞行高度 5000 米（1671 桨叶）/7000 米（1676 高原桨叶），长可飞行 41 分钟，可在 -20 ° C 至 50 ° C 环境温度下工作，IP55 防护等级。

安全方面，机身 6 向均具备双目视觉及近红外传感器，全面避障，保障飞行安全，内置 ADS-B 信号接收器，可及时预警周边载人飞机信息。

图传上，经纬 M30 系列支持 4 天线 O3 图传行业版，2 路发射信号，4 路接收信号，多同时支持 3 路 1080p 图传。

同时，支持 DJI

Cellular 模块，4G 网络图传与 O3 图传行业版可同时工作，轻松应对各类复杂环境，飞行更安全。

其他方面，配备 7 英寸高亮大屏 DJI RC

Plus 遥控器，支持双控模式，双外置天线可替换，长续航 6 小时。套装包含飞行器、DJI RC

Plus遥控器、2块TB30电池、BS30电池箱、运输箱等。