

环氧玻璃鳞片胶泥 腾跃 管道内壁防锈油漆 防腐涂料

产品名称	环氧玻璃鳞片胶泥 腾跃 管道内壁防锈油漆 防腐涂料
公司名称	河北腾跃防腐材料有限公司
价格	14.00/公斤
规格参数	品牌:腾跃 规格:25kg/桶 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇吕固献村
联系电话	18533618629

产品详情

在建筑涂料行业

(1) 运用于车辆:汽车底盘面漆、部漆,槽罐车内腔建筑涂料

(2) 运用于器皿:食品类罐里、表面建筑涂料,储槽里外壁防腐材料,无塔罐防腐蚀

(3) 运用于加工厂机器设备:机器设备、管路防腐材料,电冰箱、全自动洗衣机表层建筑涂料,家用电器设备绝缘涂料

(4) 运用于土建工程:公路桥梁防腐材料,钢结构防火建筑涂料,水泥产品防渗漏建筑涂料,环氧地坪建筑涂料,装饰设计建筑涂料,功能涂料、钢筋网片混凝土闸门

(5) 运用于船只:底仓库内腔建筑涂料,水上海运集装箱建筑涂料,钢材构件防腐材料

无机材料,永不失效的防水系统。

可长期耐受高水压-高达300米水头。

自愈合性能,可以自愈合0.4mm混凝土裂缝。

背水面施工性能卓越,解决大量地下室渗漏问题。

无毒、环保，防腐，耐酸碱，可以提高混凝土强度。

无需找平层和保护层，节省工期，加快工程进度，施工综合成本大大降低

永不失效的防水系统,当其他防水系统失效后可继续工作

具有渗透功能,能通过化学反应渗透到混凝土内部产生结晶体堵住混凝土的毛细孔

应用范围

用于隧洞、[地下连续墙](#)、电缆隧道、地下涵洞、工业与民用建筑地下室地下车库、浴厕间、水库、水池、游泳池、电梯井等新建工程的防水施工。结构开裂(微裂)、渗水点、孔洞的堵漏施工，混凝土设施的弊病维修。混凝土结构及[水泥砂浆](#)等防腐。

材料施工施工步骤

基面处理底层必须完全固化、完好、没有灰尘，清除浮浆、油、油脂、脱膜剂及其它会影响防水效果的杂质。施工前，使用清水充分润湿混凝土基面（基面施工时不可有明水），这样可加速产品中特殊的活性化学物质与混凝土内物质之间的化学反应，同时提高防水材料与基面的粘结力。

搅拌根据具体的施工方法，严格按照水灰比将粉剂与干净的水混合。混合好的浆料静置5分钟后，稍加混合后即可使用。搅拌料要拌透、拌匀，此是对施工质量的保障。

涂刷施工时，在裂缝、缺口、粗糙面等细部结构处，要涂刷仔细。用硬鬃毛刷或其它的涂刷工具，将混合好的渗透结晶防水涂料均匀涂覆于基面上，涂刷方向应一致均匀无积洼，涂覆量为1.0~1.5kg/平方米。待层干固后进行第二层涂刷，刷第二层前应先用水润湿前一涂层，第二层的涂覆方向应与层的方向相垂直。

抹涂用批刀将浆料抹涂在基面上，按1.2~1.8kg/平方米的用量进行施工，不可漏涂。

干撒干撒施工，主要用于混凝土浇注前或者混凝土浇注密实碾压平整后、没有硬化时的施工，具有一定的局限性。干撒施工时，必须在混凝土初凝前施工，按1.2~1.5kg/平方米用量将粉剂均匀的撒在湿混凝土表面，及时压实抹光。终凝后检查是否有不良施工处并及时修补；若在暴晒情况下，应洒水保养。注意喷撒均匀。

养护正确的固化对确保砂浆层的耐久性和质量是非常重要的。为了防止涂层表面产生裂缝、粉化，防水

涂料涂层应保持潮湿，一旦施工后防水材料涂层开始固化即需开始养护，用喷雾水对防水材料涂层进行喷淋，需喷3~4次，如天热，须增加喷淋的次数。施工后两天内必须防雨淋、风沙、污水及霜冻。对于需要盛装液体的混凝土构件，在养护三天后，再放置二周的时间，方可使用。

水泥基渗透结晶型防水涂料的施工建议

水泥基渗透结晶型防水涂料（GB18445—2001）[2]

，从2002年3月1日起执行国家标准以来，近两年时间里，逐渐为全国各地设计院、建设单位、施工单位和质量监督部门所认可，其中不仅体现了国标在产品推广上的作用，也体现了产品生产单位的不懈努力，和设计、施工、监理单位对新产品的认同作用。在2011年改型标准（GB18445-2012），去掉涂层做二次抗渗，本文仅从对水泥基渗透结晶型防水材料应用的广泛性和施工建议，对行业内不同评论的看法，以及对国标在生产、施工过程中的指导性所在等三方面。