

气动快速切断插板阀、气动刀型插板阀

产品名称	气动快速切断插板阀、气动刀型插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1600.00/台
规格参数	型号:PZ673H、X-10C 材质:304不锈钢 性能:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673H、X-10C气动快速切断插板阀、气动刀型插板阀，暗杆刀型闸阀，梅花型刀型闸阀，圆型刀型闸阀，所要解决的问题是提供一种结构长度短、体积小、密封可靠、使用寿命长的煤气刀闸阀。构成中包括阀体、闸板、阀盖、阀杆和传动机构，其特点为，阀体为平板状结构、与管道对夹连接，闸板采用单闸板，一侧与阀体阀座密封，背面与阀体另一侧之间楔形接触，密封面与介质流向相对。所述楔形接触结构是在密封面背面均设楔形压紧块，阀体另一侧对应压紧块处设调节顶丝。本实用新型具有阀体结构长度短、重量轻、阀座密封面可免受介质冲刷，密封面受压均匀、贴合严密、在关闭过程中可将阀座密封面上的尘粒、焦油等刮走以及排污方便等优点。适宜在含粉尘或焦油的煤气管线中使用。

气动快速切断插板阀、气动刀型插板阀性能规范：

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作温度	适用介质
1.01.6	1.52.4	1.11.8	100 0	纸浆、污水、煤浆 物

气动快速切断插板阀、气动刀型插板阀技术参数：

体、盖	闸阀	阀杆	密封面
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢	橡胶、四氟

气动快速切断插板阀、气动刀型插板阀外形及连接尺寸单位：

公称压力	公称通径 (mm)	L	D	D1	D2	H	N-M
1.0	50	48	160	125	100	285	4-M16
	65	145	120	298			
	80	195	135	315	220		
	100	215	155	365	8-M16		
	125	57	245	210	185	400	230
	150	280	240	475	8-M20		
	200	70	335	295	265	540	360
	250	390	350	320	630	12-M20	
	300	76	440	368	780		
	350	500	460	429	885	16-M20	
	400	89	565	515	482	990	16-M22
	450	615	532	1100	20-M22	530	
	500	114	670	620	585	1200	
	600	725	685	1450	20-M27	600	
	700	130	895	940	800	1700	24-M27
	800	1010	950	905	2000	24-M30	680