

电动闸板门、方形电动闸板门

产品名称	电动闸板门、方形电动闸板门
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3800.00/台
规格参数	型号:LMD 材质:铸钢, 304不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

电动闸板门、方形电动闸板门有硬密封和软密封二种型式，闸板门是一种粉料、晶粒料、颗粒料及小块物料的流量或输送量的主要控制设备，广泛使用在冶金、矿山、建材、粮食、化工等行业控制流量变化或选迅速切断。特点二种操作方式，具结构简单、操纵灵活、重量轻、无卡阻，特别适用于各类固体物料和 50mm左右块状、团状物料的输送及流量调节、安装不受角度限制，操作方便、能随时调整尺度，可远程控制。

电动闸板门、方形电动闸板门技术参数和性能：

公称通径：200 × 200、2000 × 2000

适用温度：-10~+200

连接法兰：GB/T9113、JB/T79

主体材料：Q235A、304、316、304L、316L

密封形式：硬密封，软密封

配套附件：安装法兰 电磁阀、空气过滤器、

电动闸板门、方形电动闸板门结构简单、操纵灵活、重量轻、无卡阻，特别适用于各类固体物料和 50mm左右块状、团状物料的输送及流量调节、安装不受角度限制，操作方便

、能随时调整尺度。

电动闸板门、方形电动闸板门主要连接尺寸：

类别Category	A × A	B × B	C × C	L	H	D0	n-d
单向One-way	220 × 200	256 × 256	296 × 296	100	820	300	8- 1
	250 × 250	306 × 306	346 × 346	100	930	340	8- 1
	300 × 300	356 × 356	396 × 396	100	1050	380	8- 1
	400 × 400	456 × 456	496 × 496	100	1140	445	12-
	450 × 450	510 × 510	556 × 556	120	1450	530	12-
	500 × 500	560 × 560	606 × 606	120	1610	580	16-
双向Two-way	600 × 600	660 × 660	706 × 706	120	1830	450	16-
	700 × 700	770 × 770	820 × 820	140	2130	450	20-
	800 × 800	870 × 870	920 × 920	140	2440	450	20-
	900 × 900	974 × 974	1030 × 1030	160	2660	450	24-
	1000 × 1000	1074 × 1074	1130 × 113	160	2870	450	24-
说明Specificatio n	LMD- 单向LMD one- way	-手轮I hand wheel	链条节数M=0.105 × -113 (× 是丝杆中心离地面高度) 距地面小于- 手轮大于1.7米用链轮Number of chain nodes M = 0.105 × -113 (× mea distance of lead screw center from surface); use hand wheel if the height is				
	LMD- 双向LMD two- way	-链条II chain	1.7 m; use chain wheel if the height is more than 1.7 m.				

注：可来图来样定作非标的插板闸门Note: Non-standard screw gate valve could be customized based on drawing or sample.

电动闸板门、方形电动闸板门安装、使用要点1、安装前应仔细阅读本说明、并核对阀门型号、通径及技术参数。2、严禁装上阀门后施焊法兰，以免损坏阀门密封圈。管道自先预留的阀门安装距离应适当，法兰两边加垫片