

堵下水道橡胶气囊 市政管道封堵气囊 邢台闭水试验气囊 2022新闻

产品名称	堵下水道橡胶气囊 市政管道封堵气囊 邢台闭水试验气囊 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	300.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

管道封堵气囊的产品特点：

- 1、多种尺寸，多种规格，多种形状，更多选择；
- 2、可以按照图纸定做；
- 3、所有封堵气囊均配有标准的充气阀门；
- 4、大号的封堵气囊配有可更换气门，方便维修和更换；
- 5、所有气囊均可折叠，方便储存；

管道堵水气囊，闭水试验，污水管道注意事项不一样，大气囊，小气囊也有区别，就污水管道来讲，需要注意以下几点：

- 1、由于气囊是橡胶制品，所以怕刮划，收到气囊时，要先进行试气试验，看看是否有破损的地方。及时修补更换。
- 2、仔细检查说明书，额定压力等。
- 3、在地面接好三通压力表，缓缓的充点气，慢慢放入管道。
- 4、清理管道壁，不要有毛刺，扎破气囊。
- 5、仔细检测压力表，缓慢充气，切忌不能一下猛冲气，避免压力表反应不及时而发生充爆的后果。充至工作压力时，就停止充气，千万不能超压。

6、大的气囊上面有把手，固定在管道上，防止冲跑。

注意事项:

1、该处内壁有接缝，影响堵水严密性。

2、以免堵水气囊向一侧膨胀，气压打不上去，如果继续充气，堵水气囊会被打破。对于铸铁排水管，要求清砂干净，内壁平整，不允许有毛刺，否则会影响堵水密封性，甚至刺破气囊。各种规格的堵水气囊必须在相应的管道内使用，不能以小代大。

3、为了防止气囊与胶管脱开，在气囊和胶管接口处应用铁丝扎紧或用其它方式绑紧。

4、楼面的灌水口（也可以在检查口）灌水至楼面高度，然后对灌水管道及管件接口逐一检查，如发现有漏点，做出记号，排水后进行修复处理；如为橡胶圈柔性接口，可在渗漏接口带水紧螺栓修复。如灌水管道检查无一渗漏部位，则水位可稳住，灌水时间延续15分钟，保持5分钟灌水液面不下降为合格。

5、堵水气囊放气，然后徐徐抽出堵水气囊，注意不要使堵水气囊受损。

6、取出堵水气囊后，水应能很快排走，如下降很慢，说明灌水管段内有杂物堵塞，应及时清理。

7、堵水气囊充气的方法，也可检查蹲式大便器是否渗漏。将堵水气囊置于蹲式大便器排水口并充气，然后在蹲式大便器内灌水（水位平便器上沿），如果水位下降，说明冲洗进水接口处有渗漏，或者蹲式大便器下水接口封闭不严，或者蹲式大便器本身有渗漏，应针对排除。

8、堵水试验应分区段（层）进行，试验结果应作出记录。