

灌装封尾机,多功能软管封尾机,定量灌装封尾机

产品名称	灌装封尾机,多功能软管封尾机,定量灌装封尾机
公司名称	温州中环智能机械有限公司
价格	185000.00/台
规格参数	品牌:中环机械 型号:ZHF-1980N 包装类型:软管
公司地址	浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号
联系电话	0577-57755525 13567729000

产品详情

ZHF-1980N多功能软管晒后修护露定量灌装封尾机

晒后修护露富含植物萃取精华，包括黄、绿及白茶提取物，可有效舒缓晒后发红的肌肤。

晒后「小冰袋」，晒后舒缓「急救」，解决脆弱肌「灼热感」安抚受损肌85克包装量，修护功效：晒后安抚舒缓。产品性状为冰蓝色凝露。

适合各类肤质，适用部位是面部及全身；使用时间：晒后立即使用。

修护加乘宛如天生「小冰袋」四大优势

1茶，茶叶提取草本精华更安全强力修护，天然成分萃取，舒缓护肤；

2强，细致入微，有效缓解；

3透，透气清爽无负担，均匀吸收，不易堵塞毛孔；

4冰，清爽冰蓝凝露，迅速降温清凉。

产品特点：

设备结构紧凑、自动上管、传动部分全封闭。

由全自动操作系统完成供管、洗管、识标、灌装、热溶、封尾、打码、修整、出成品全过程。

由气动方式完成供管、洗管，动作准确可靠。

回转式软管模具附有电眼控制软管中心定位装置，利用光电感应完成自动定位。

调整拆装简便，特别适合于生产多规格大口径软管的用户，调整方便快捷。

智能温控及冷却系统，使操作简单，封尾可靠。

机器速度可由变频器控制及调整，转盘高度调整直接方便，

软管灌装量可由调节手轮调节，方便快捷。

设有安全装置，开门停机，无管不灌装，超载保护。物料接触部分采用316L不锈钢制造，清洁、卫生、完全符合GMP规范要求。

技术参数

灌装范围: 1-400ml/unit (Adjustable)

灌装精度: $\pm 0.5\%$

产 量: 40-70 unit/Min, Adjustable

软管直径: 10-50 mm

软管高度: 80-230mm

料斗容量: 45L

电 源: 380V/220V (Optional)

气 压: 0.4-0.6 MPa

主机功率: 9kw

机器尺寸: 2000x1160x2100mm