

如何做好燃气热水锅炉的保养工作

产品名称	如何做好燃气热水锅炉的保养工作
公司名称	广州市宇益能源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:宇益 用途:热水加热 循环方式:辅助循环锅炉
公司地址	广州市白云区北太路1627号敏捷科创中心
联系电话	020-29176609 13926161245

产品详情

一、燃气热水锅炉在运行期间需注意的问题：1、不允许炉膛喷烟正压燃烧，因容易烧坏投煤门，看火门以及弧形护管砖等。2、若引风机剧烈振动，应停车检查，一般为内部叶轮磨损而致，应予调换。3、热水锅炉底部地平面上不可积水，以防发生潮湿腐蚀底座。二、燃气热水锅炉运行2-3星期，需要检查的工作：1、从热水锅炉后面上部二只看火孔清除两翼烟道上部积灰。2、打开前烟箱及后部检查孔，烟管内如有积灰应予清除，如无积灰，以后可延长开启时间，一个月打开一次，如仍无积灰，可延长到2-3个月开启一次，与此同时检查烟箱是否关闭严密，烟管端有无渗漏，如有应及时焊接。3、适当检紧引风机三角带，以防运转时打滑，减低风量风压对皮带的磨损。4、阀门、管道法兰的接口处有渗漏应予修复。三、燃气热水锅炉的运行每隔3-6个月后，应停炉进行全面检查维修，除做上述2的各项工外，尚须进行下列工作：1、清除锅筒内部，水冷壁以及左右集箱内的水垢和泥渣，并用清水冲洗干净。2、清除水墙管及锅筒着火面上的烟垢、煤灰。3、检查锅炉焊接钢板内外有无腐蚀现象，若发生有严重缺陷应立即修理，若缺陷并不严重，亦可留待下次停炉时修理，如发现可疑之处，但并不影响安全生产时，应做出记录，以便日后参考。4、检查完毕后可在着火面涂锅炉漆，以防腐蚀。5、检查引风机的滚动轴是否正常，叶轮和外壳的磨损程度。6、必要时将炉墙及外面罩壳，保温层等卸下，以便彻底检查，如发现严重损坏部分，必须修妥后方可继续使用，同时将检查结果以及修理情况，填入锅炉运行登记簿。三、对于燃气热水锅炉长期不用的保养方法：有干法和湿法两种，停炉一个月以上，应采用干保养法，停炉一个月以下可采用湿保养法。我公司主要生产导热油锅炉，燃气锅炉，蒸汽锅炉，热水锅炉，热风炉，工业锅炉，欢迎广大客户前来参观选购！！！！