

2台130吨蒸汽热水锅炉脱硝厂家

产品名称	2台130吨蒸汽热水锅炉脱硝厂家
公司名称	河北畅乾环保设备有限公司
价格	32500.00/台
规格参数	CQHB:CQ CQ-005:008 河北:沧州
公司地址	河北省沧州市肃宁县石坊路东段北侧
联系电话	13292762676 13231719656

产品详情

2台130吨蒸汽热水锅炉脱硝厂家

一些用户电话咨询高分子脱硝是怎么回事，脱硝剂还用不用渗水，稀释一下，不用的，高分子脱硝就是干法脱硝，脱硝剂有粉末的，还有颗粒的，根据现场的需求采购。不像以前的脱硝工艺需要水的参与才能达到脱硝的目的，久而久之

之对锅炉具有一定的腐蚀，而高分子脱硝却不会有这样的现象发生。下面为大家介绍一下高分子脱硝的工作原理及工作流程。高分子脱硝设备的工艺流程：

将高分子干法脱硝剂，通过喷粉系统加入到锅炉炉膛内部的750?950 ° C温度区域，使高分子干法脱硝剂在该区域内裂解，然后与烟气混合，将烟气中氮氧化物还原的脱硝处理方法;高分子干法脱硝剂在喷粉系统中先通过闭风送料器输送到

气料混合器，再通过高压罗茨风机吹入喷QIANG分配器，zui后经由喷QIANG喷射入锅炉炉膛内；新疆蒸汽热水锅炉脱硝厂家高分子干法脱硝剂的喷射流量依据锅炉在线监测信号进行相应调整。高分子干法脱硝剂的喷粉系统，喷粉系统包括依次相连的闭风送料器、气

料混合器、高压罗茨风机、喷QIANG分配器、以及喷QIANG，喷QIANG的喷射口通入到锅炉炉膛内部的750?950 ° C温度区域，闭风送料器与置于喷粉系统上游的、存贮高分子干法脱硝剂的料仓相连通；还包括电联于锅炉及喷粉系统，并依

据锅炉在线监测信号对喷粉系统的各组成部分进行自动控制的全智能控制系统。高分子干法脱硝剂，以固体粉末状形式或颗粒形势用于与烟气混合进行氧化还原反应以完成对烟气的脱硝处理，能够有效降低氧化还原反应的活化能，去除分解

燃烧过程及烟尘中的氮氧化物，并将排放的氮氧化物等有害物质通过化学反应变成无害灰渣和氮气，使烟尘达标排放。采用高分子脱硝剂，制备工艺简单，成本低廉;不存在氨逃逸等副作用及二次污染，具有良好的应用前景。2台130吨蒸汽热水锅炉脱硝厂家