

激光切割机用压缩空气干燥机

产品名称	激光切割机用压缩空气干燥机
公司名称	杭州佳洁机电设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:佳洁 型号:齐全 规格:齐全
公司地址	杭州市江干区石大路268-1号
联系电话	057128932195 15757184369

产品详情

国产品牌滤芯均为我司生产的替代原厂品牌滤芯，其过滤滤材采用德国原装进口HV公司产品，注册商标为“佳洁”牌。本公司涉及的其它品牌均无品牌意义，只是作为产品型号参照和客户选型对照使用。进口滤芯和过滤器为原装进口，有防伪标志。

供应激光切割机用冷冻式干燥机,我们是压缩空气干燥机生产厂家，结合国内现状开发的系列激光切割机用冷冻式干燥机,压缩空气干燥机，做工考究，外观新颖大方，广泛应用于船舶、喷涂、液压机械、电力、电子、冶金、机械、汽车制造、石油、仪表、纺织、化纤、轻工、造纸、橡胶、塑料、化工、食品、卷烟、生物、日化、汽车工程、钢铁工业、生物工程、电力设施、精密机械、仪器仪表、食品行业、化纤纺织、精细化工、科研教育等行业，获得一致好评，深受消费者信赖！

进气压力:0.2~1.0MPa(6.4 MPa以下接受订货) 压力损失:: 0.02 MPa 冷却水进水温度:: 32 (水冷)
冷却水进水压力:0.15~0.4 MPa(水冷)

技术指标:1、额定进气温度:: 45 2、额定工作压力:0.7Mpa (0.4 - 1.0Mpa允许使用,4.5Mpa以下接受订货)
3、环境温度:风冷型::ge;2 ;: 38 ;水冷型::ge;2 ;: 45
4、压力露dian:-40 (0.7Mpa)5、再生方式:WXF型:无热再生;VXF型:微热再生
6、控制方式:单独控制或联机控制 7、再生气耗:3%额定处理量 8、吸附剂:活性氧化铝
9、进气含油量:<0.1mg/m3 10、安装方式:室内,无基础,混凝土地面找平。

自动排水器按需设置,除水加节能,效果好;浮球式,电子定时可选择。

外转子冷风扇,大风量、低噪声,频繁启停长寿命。承压部件均按国家GB150-1998《钢制压力容器》和GB151-1999《管壳式换热器》进行制造、试验和验收,并接受《压力容器安全技术监督规程》的监督。

冷冻式激光切割机用冷冻式干燥机的使用

正确使用冷冻式激光切割机用冷冻式干燥机,是获得所需压缩空气、节约再生能耗及延长设备使用寿命的重要前提。

激光切割机用冷冻式激光切割机用冷冻式干燥机,压缩空气干燥机生产厂家干燥机,压缩空气干燥机生产厂家配置

激光切割机用冷冻式干燥机很少单独使用,几乎在所有气动管网中激光切割机用冷冻式干燥机都是与过滤器配套使用的。它比旋风分离器性能好,同时又比过滤式气液分离器使用成体低,具有较高性能价格比。具有热力膨胀阀的节流降压功能,热气旁通阀的能量调节功能,过电流、过负载、冷媒高压保护等功能。一个典型的冷冻式激光切割机用冷冻式干燥机,压缩空气干燥机生产厂家的系统在冷冻式激光切割机用冷冻式干燥机,压缩空气干燥机生产厂家进气口前设置了二台过滤器,在排气口后。

工况条件与技术指标

进气温度:常温型: 50 ,高温型: 80 冷却方式:风冷(水冷) 环境温度:: 40 (风冷)

压力露dian:1.7 ~10 (0.7 MPa) 制冷剂:R-22或根据客户要求可采用R134a,R404 a,R507等无氟环保制冷剂。噪音低,性能可靠,省电寿命长。这既是满足用气质量的需要,也是冷冻式激光切割机用冷冻式干燥机本身正常工作的需要。能效比高,防护等级为IP54(防尘及防溅)

热交换器、风冷凝器选用优质铜管带纯铝鳍片,拢流结构换热产率高、因而体积小,结构紧凑。气液分离器采用旋风分离与不锈钢丝网捕雾有机结合,具有气液分离效果彻底,避免水份的二次蒸发,确保激光切割机用冷冻式干燥机的干燥效果。设备结构设计合理,便于维护保养;表面热喷塑,外形美观;;无基础安装,运行平稳无振动,维修率低,无消耗品,运行费用少,连续运行无须专人守候。

水冷凝器为优质低翅铜管,慢水流、多冲程,换热效率高,长期使用不宜结垢。